



Electric Automation
Automation specialists

Référence: CR-M060DC3
Code: 1SVR405612R4200

CR-M060DC3 Pluggable interface relay 3c/o, A1-
A2=60VDC, 250V/10A

Achat de Electric Automation Network



Le CR-M060DC3 enfilables relais interface est de la CR-M (miniature) relais de gamme. Ce relais fonctionne avec un 60 V CC nominale de la tension d'alimentation et dispose de 3 c/s (SPDT) contacts de sortie nominale 250 V / 10 A. Le relais a intégré bleu bouton de test de déclenchement manuel et le verrouillage des contacts de sortie. Standard sockets, la logique sockets, enfilable modules de fonction, le titulaire et le marqueur sont disponibles en tant qu'accessoires.

La commande

EAN:	4013614497544
Quantité D'Ordre Minimum:	10 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85364900

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	21.2mm
Le Produit Net De La Hauteur:	35.6mm
Le Produit Net De La Profondeur:	27.5mm
Produit Poids Net:	0.033kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	10 pièce
-------------------------	----------

Paquet Niveau 1 Largeur:	114 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	61 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	50 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0,35 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	4013614377419

Technique

Fonction:	Miniature enfichable relais interface CR-M
Sous-Fonction:	Relais w/o LED intégrée
Sortie:	3 c/s (SPDT) contacts
Signal De Sortie:	250 V / 10 A
Nominale De La Tension D'Alimentation (U _s):	60 V DC

De l'environnement

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2011/65/CE
--------------	--

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

CCC Certificat:	CCC_2014010303720193
CSA Certificat:	CSA_2735700
cUR Certificat:	cUR_E244330
Déclaration de Conformité CE:	1SAD938501-0159
EAC Certificat:	EAC_RU_C-PL.ME77.B.01873
Le Certificat GOST:	GOST_POCC_DE.AB76.D02256
La Directive RoHS De L'Information:	1SAA981040-4404
UR Certificat:	UR_E244330
VDE Certificat:	VDE_40040327

Les Classifications

Objet Code De Classification:	K
ETIM 4:	EC001437 - relais de Commutation
ETIM 5:	EC001437 - relais de Commutation
UNSPSC:	39121500
eClass:	7.0 27371601