



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: CR-M125DC4L  
Code: 1SVR405613R8300

CR-M125DC4L Pluggable interface relay 4c/o,  
A1-A2=125VDC, 250V/6A, LED

Achat de Electric Automation Network



Le CR-M125DC4L enfichables relais interface est de la CR-M (miniature) relais de gamme. Ce relais fonctionne avec une 125 V CC nominale de la tension d'alimentation et dispose de 4 c/s (SPDT) contacts de sortie nominale 250 V / 6 A. Le relais a intégré bleu bouton de test de déclenchement manuel et le verrouillage des contacts de sortie et d'une LED intégrée. Standard sockets, la logique sockets, enfichable modules de fonction, le titulaire et le marqueur sont disponibles en tant qu'accessoires.

La commande

EAN:	4013614497902
Quantité D'Ordre Minimum:	10 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85364900

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	21.2mm
Le Produit Net De La Hauteur:	35.6mm
Le Produit Net De La Profondeur:	27.5mm
Produit Poids Net:	0.033kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	10 pièce
-------------------------	----------

Paquet Niveau 1 Largeur:	114 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	61 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	50 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0,35 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	4013614385322

## Technique

Fonction:	Miniature enfichable relais interface CR-M
Sous-Fonction:	Relais avec LED intégrée
Sortie:	4 c/s (SPDT) contacts
Signal De Sortie:	250 V / 6 A
Nominale De La Tension D'Alimentation (U <sub>s</sub> ):	125 V DC

## De l'environnement

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2011/65/CE
--------------	--

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

CCC Certificat:	CCC_2014010303720193
CSA Certificat:	CSA_2735700
cUR Certificat:	cUR_E244330
Déclaration de Conformité CE:	1SAD938501-0159
EAC Certificat:	EAC_RU_C-PL.ME77.B.01873
Le Certificat GOST:	GOST_POCC_DE.AB76.D02256
LR Certificat:	LR_05_20002_E3
La Directive RoHS De L'Information:	1SAA981040-4404
UR Certificat:	UR_E244330

## Les Classifications

Objet Code De Classification:	K
ETIM 4:	EC001437 - relais de Commutation
ETIM 5:	EC001437 - relais de Commutation
UNSPSC:	39121500
eClass:	7.0 27371601