



Electric Automation
Automation specialists

Référence: CL-LSR.C12DC1
Code: 1SVR440710R0300

CL-LSR.C12DC1 Logic relais 12VDC, 8E / 4O, relais

Achat de Electric Automation Network



Le CL-LSR.C12DC1 est une logique de relais de la CL de la gamme. Il dispose de 8 entrées numériques et 4 sorties relais. La logique de relais fonctionne avec une tension d'entrée de 12 V CC et est équipé d'un bord de l'écran et un clavier. 128 barreaux avec 3 contacts en série de plus de 1 bobine peut être programmé. Les fonctions suivantes sont disponibles: 16 librement modifiable affichage de textes, de 8 la semaine et de 8 ans timers, 16 relais temporisés multifonction, 4 heures de fonctionnement des compteurs, 16 valeur analogique comparateurs et la valeur de seuil commutateurs

La commande

EAN:	4013614389504
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85371091

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	78 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	67 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	94 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0.238 kg

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	71.5mm
Le Produit Net De La Profondeur:	58mm
Le Produit Net De La Hauteur:	90mm
Produit Poids Net:	0.2kg

Technique

Fonction:	La logique de relais autonome
Sous-Fonction:	Non extensible
Numériques entrées/Sorties:	Digital 8 Entrées / 4 Sorties Relais
Tension Nominale D'Utilisation:	12 V DC

De l'environnement

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification
--------------	---

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

CSA Certificat:	CSA_1875990
Déclaration de Conformité CE:	1SAD938500-0230
GL Certificat:	GL_44543-07HH
Le Certificat GOST:	GOST_0197271
LR Certificat:	LR_07_20020
La Directive RoHS De L'Information:	1SAA981046-4401
Certificat UL:	UL_E179811

Les Classifications

Objet Code De Classification:	K
ETIM 4:	EC001417 - module Logique
ETIM 5:	EC001417 - module Logique
eClass:	7.0 27242216
UNSPSC:	39121500