Electric Automation
Automation specialists

Référence: CM-ENS.31P
Code: 1SVR740850R0300

CM-ENS.31P liquide surveillance du niveau relais 2c / o, la sensibilité 0.1-1000kOhm

Achat de Electric Automation Network

Le CM-ENS.31P appartient à la CM de niveau de liquide relais de surveillance de gamme. Il fonctionne avec une puissance de contrôle de la tension d'alimentation de 24 - 240 V AC/DC et a 2 c/s (SPDT) de sortie avec contacts évalué à 250 V / 4 A. Il surveille les niveaux de liquides, de fluides conducteurs et protège les pompes contre la marche à sec ou les tanks contre le débordement. Le principe de fonctionnement ainsi que la sensibilité peuvent être sélectionnés via un face-à-face des potentiomètres. En outre, d'un retard ou d'un retard peut être réglé dans une plage de 0,1 à 10 s. Plusieurs électrodes et un récipient à fermeture couvercle transparent pour la protection contre les modifications non autorisées sont disponibles comme accessoire. Le dispositif permet un entretien Facile de se Connecter avec la Technologie push-in terminaux.

La commande

EAN:	4013614502859
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85364900

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	22.5mm
Le Produit Net De La Hauteur:	À 85,6mm
Le Produit Net De La Profondeur:	103.7mm
Produit Poids Net:	0.134kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	97 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	109 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	30 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0.159 kg

Technique

Fonction:	Le remplissage ou la vidange de surveillance
Nominale De La Tension D'Alimentation (U_s):	24 ... 240 V AC/DC
Sortie:	2 c/s (SPDT) contacts
Intervalle De Temps:	0 s ou 0,1-30 s de déclenchement à retard (on ou OFF)
Type De Terminal:	Sans Vis Bornes
Courant assigné nominal AC-12 (je_e):	(230 V) 4
Courant assigné nominal AC-15 (je_e):	(230 V) 3
Courant assigné nominal DC-12 (je_e):	(24 V) 4
Courant assigné nominal DC-13 (je_e):	(24 V) 2
Minimum De Capacité De Commutation:	12 V 10 mA
Tension Nominale D'Isolement ($U_{j'}$):	300 V
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension (U_{imp}):	4 kV
Degré de Protection:	Logement IP50 Les bornes IP20
Catégorie De Surtension:	III
Degré De Pollution:	3
Court-Circuit Des Appareils De Protection:	Circuit de sortie NC - F Type de Fusibles 6 Un Circuit de sortie N - F Type des Fusibles de 10 A
Électrique De La Durabilité:	AC-12 100000 cycle
La Connexion De La Capacité:	Flexible avec Embout 2x 0.5 ... 1.5 mm2 Flexible Isolé Embout 2x 0.5 ... 1.5 mm2 Flexible 2x 0.5 ... 1.5 mm2 Rigide 2x 0.5 ... 1.5 mm2
Dénudage De Fil Longueur:	8 mm
Position De Montage:	Tout
Montage sur Rail DIN:	TH35-15 (35 x 15 mm Rail de Montage) acc. à la norme IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7,5 mm Rail de Montage) acc. à la norme IEC 60715
Normes:	LA NORME CEI/EN 60255-1 EN/CEI 60255-27 IEC/EN 60947-5-1

De l'environnement

Température De L'Air Ambiant:	Fonctionnement -25 ... +60 °C De Stockage -40 ... +85 °C
RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2011/65/CE

Techniques d'UL/CSA

Exploitation maximale de la Tension UL/CSA:	Circuit de sortie 300 V AC
Classement de Contact UL/CSA:	B300
La connexion de la Capacité UL/CSA:	Flexible 2x 18 16 AWG ... Rigide 2x 16 AWG 20 ...

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

CCC Certificat:	CCC_2015010303819793
cULus Certificat:	cULus508_20150627-E140448
Déclaration de Conformité CE:	1SAD938501-0227
EAC Certificat:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.02330
La Directive RoHS De L'Information:	1SAA981073-4402

Les Classifications

Objet Code De Classification:	B
ETIM 5:	EC001447 - (Remplissage) de contrôle de niveau relais de
eClass:	7.0 27371813