



Electric Automation
Automation specialists

Référence: S401M-C6
Code: 2CCS571001R0064

S401M-C6 Miniature Circuit Breaker 1
Pole C 6A Caractéristique 10000 ~ 230 /
400V

Achat de Electric Automation Network



S401M-C6 Miniature Disjoncteur 1 Pôle C Caractéristique 6A 10000 ~230/400V

La commande

EAN:	7612270101382
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85363020

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	18mm
Le Produit Net De La Hauteur:	91mm
Le Produit Net De La Longueur:	82 mm
Le Produit Net De La Profondeur:	82mm
Produit Poids Net:	0.14kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	10 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	185 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	89 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	101 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	1.52 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	7612270101382

De l'environnement

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification
--------------	---

Des Informations Supplémentaires

Fréquence (f):	50 ... 60 Hz
IIT État de Publication:	Niveau 0 - permis de
Nombre de Pôles:	1
La Perte De Puissance:	1,8 W
Principale Du Produit Type:	S401
Nom Du Produit:	S401
Courant Nominal (J _{e_n}):	6 Un
Courant Assigné Nominal (J _{e_e}):	6 Un
Tension Nominale D'Utilisation:	230 / 400 V AC
Tension De Court-Circuit De La Capacité (J _{e_{cn}}):	10 kA
Nominale Ultime En Court-Circuit Pouvoir De Coupure (J _{e_{cu}}):	25 kA
Tension Nominale (U _r):	230 / 400 V
Normes:	EN60898-1, EN60947-2
Déclenchement Caractéristique:	C

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	2CCC451059C0202
Déclaration de Conformité CE:	2CCY451110D0601
La Directive RoHS De L'Information:	2CCC451021D0201

Les Classifications

ETIM 4:	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Objet Code De Classification:	FC