



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: S403M-B32  
Code: 2CCS573001R0325

S403M-B32 Miniature Circuit Breaker 3  
pôles B Caractéristique 32A 10000 ~  
230 / 400V

Achat de Electric Automation Network



S403M-B32 Miniature Disjoncteur 3 Pôles Caractéristique B 32A 10000 ~230/400V

La commande

EAN:	7612270102822
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85363020

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	54mm
Le Produit Net De La Hauteur:	91mm
Le Produit Net De La Longueur:	82 mm
Le Produit Net De La Profondeur:	82mm
Produit Poids Net:	0.401kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	3 pièces
Paquet Niveau 1 Largeur:	185 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	89 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	101 mm

Paquet Niveau 1 Poids Brut:	1,32 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	7612270102822

## De l'environnement

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification
--------------	---

## Des Informations Supplémentaires

Fréquence (f):	50 ... 60 Hz
IIT État de Publication:	Niveau 0 - permis de
Nombre de Pôles:	3
La Perte De Puissance:	8.1 W
Principale Du Produit Type:	S403
Nom Du Produit:	S403
Courant Nominal (Je <sub>n</sub> ):	32
Courant Assigné Nominal (Je <sub>e</sub> ):	32
Tension Nominale D'Utilisation:	230 / 400 V AC
Tension De Court-Circuit De La Capacité (Je <sub>cn</sub> ):	10 kA
Nominale Ultime En Court-Circuit Pouvoir De Coupure (Je <sub>cu</sub> ):	10 kA
Tension Nominale (U <sub>r</sub> ):	230 / 400 V
Normes:	EN60898-1, EN60947-2
Déclenchement Caractéristique:	B

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information:	2CCC451059C0202
Déclaration de Conformité CE:	2CCY451110D0601
La Directive RoHS De L'Information:	2CCC451021D0201

## Les Classifications

ETIM 4:	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Objet Code De Classification:	FC