



Electric Automation
Automation specialists

Référence: TM15/24V
Code: 2CSM151041R0801

TM15 / 24 Fail transformateur de cloche
en sécurité

Achat de Electric Automation Network



Ces transformateurs de sécurité très basse tension secondaire (TBTS), sont adaptés pour la conduite des charges de cet appel pour une discontinu d'alimentation.

La commande

EAN:	8012542367406
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85043121

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	0.035m
Le Produit Net De La Hauteur:	0.085m
Le Produit Net De La Profondeur:	0.065m
Produit Poids Net:	0.300kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	6 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	0.095 m
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	0.085 m
Paquet Niveau 1 Durée:	0.215 m
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	2.078 kg

Paquet Niveau 1 EAN:	8012542367406
Paquet Niveau 2 Unités:	6 pièce
Paquet De Niveau 2, Poids Brut:	1.800 kg

Technique

Alimentation:	15 V·
La Tension Secondaire:	12-24 V AC

De l'environnement

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification
--------------	---

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Déclaration de Conformité CE:	ITSCE081TM-TS
La Directive RoHS De L'Information:	2CSC446004K0201

Les Classifications

Objet Code De Classification:	T
ETIM 4:	EC001547 - transformateur de sonnette
ETIM 5:	EC001547 - transformateur de sonnette