



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: RV-BC6-F/60  
Code: GHV2501902R0003

RV-BC6-F / 60 Parasurtenseur

Achat de Electric Automation Network



RV-BC6-F/60 Varistance varistance 24 ... 60 V DC, plat de pin

La commande

EAN:	4013614027161
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85389099

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Largeur:	120 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	5 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	185 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0.08 kg
Paquet Niveau 1 Unités:	10 pièce

Dimensions

Produit Poids Net:	0.005kg
--------------------	---------

Technique

Tension Nominale D'Isollement ( $U_i$ ):	690 V
Normes:	UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nominale Du Circuit De Commande De Tension ( $U_c$ ):	DC 24 ... 60 V DC

Nom Du Produit:	Protection Contre Les Surtensions
Convient Pour:	BC6 BC7 KC6 TBC7 TKC6 VBC6 VBC6A VBC7 VBC7A
Adapté pour une Classe de Produit:	Mini Contacteurs

## De l'environnement

Température De L'Air Ambient:	Fonctionnement -25 ... +50 °C De Stockage -40 ... +80 °C
RoHS Status:	Pas de déclaration nécessaire

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

ABS Certificat:	NoCerNee
BV délivrent un Certificat:	NoCerNee
Déclaration de Conformité CE:	NoDecNee
DNV Certificat:	NoCerNee
GL Certificat:	NoCerNee
LR Certificat:	NoCerNee
RINA Certificat:	NoCerNee
RMRS Certificat:	NoCerNee
Certificat UL:	1SAA938000-1603

## Les Classifications

eClass:	7.0 27371013
UNSPSC:	39121500