



Electric Automation
Automation specialists

Référence: CAF6-11N
Code: GJL1201330R0004

CAF6-11N contact auxiliaire

Achat de Electric Automation Network



Le CAF6-11N est un contact auxiliaire pour montage avant avec 2 contact auxiliaire et des bornes à vis.

La commande

EAN:	4013614142666
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85389099

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Largeur:	115 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	280 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	54 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0,24 kg
Paquet Niveau 1 EAN:	4013614412257
Paquet Niveau 1 Unités:	10 pièce

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	47.5mm
Le Produit Net De La Hauteur:	29mm
Le Produit Net De La Profondeur:	26.5mm

Produit Poids Net:	0.02kg
--------------------	--------

Technique

Tension Nominale D'Utilisation:	Circuit auxiliaire 12 ... 240 V DC Circuit auxiliaire 12 ... 500 V AC/DC
Fréquence nominale (f):	Circuit Auxiliaire À 50 Hz Circuit Auxiliaire À 60 Hz Circuit auxiliaire DC
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension (U_{imp}):	Circuit auxiliaire 6 kV
Tension Nominale D'Isolement (U_i):	690 V
Degré de Protection:	IP20
La Connexion Des Capacités Du Circuit Auxiliaire:	Flexible avec Embout 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Flexible de 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Rigide 1/2x 1 ... 4 mm ²
Couple De Serrage:	Circuit auxiliaire 0.8 ... 1.1 N·m
Dénudage De Fil Longueur:	Auxiliaire Circuit de 9 mm
Normes:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nombre de Contacts Auxiliaires NO:	1
Le nombre de Contacts NC:	0
Le nombre de Contacts NO:	0
Classique Gratuit-Thermique de l'air Actuelle ($j_{e_{th}}$):	Circuit Auxiliaire 6 Un
Nom Du Produit:	Contact Auxiliaire
Convient Pour:	B6-30-01 BC6-30-01 B7-30-01 BC7-30-01 VB6-30-01 VBC6-30-01 VB7-30-01 VBC7-30-01 VB6A-30-01 VBC6A-30-01 VB7A-30-01 VBC7A-30-01
Adapté pour une Classe de Produit:	Mini Contacteurs

De l'environnement

Température De L'Air Ambient:	Fonctionnement -25 ... +55 °C De Stockage -40 ... +80 °C
Altitude De Fonctionnement Maximale Admissible:	2000 m
Résistance aux Chocs de l'acc. à IEC 60068-2-27:	11 ms d'Impulsion de 15g
La résistance aux Vibrations de l'acc. CEI 60068-2-6:	5g / 5 ... 150 Hz

RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification
--------------	---

Techniques d'UL/CSA

Exploitation maximale de la Tension UL/CSA:	Circuit auxiliaire à 600 V AC/DC
La connexion de la Capacité du Circuit Auxiliaire UL/CSA:	Brin 1/2x 22 ... 10 AWG
Couple de serrage UL/CSA:	Circuit auxiliaire 7 in·lb
Classement de Contact UL/CSA:	A600

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

CCC Certificat:	1SAA938000-3803
cUL Certificat:	cUL_E48139
Déclaration de Conformité CE:	1SAD938510-0001
EAC Certificat:	1SAA938002-2701
GL Certificat:	1SAA938000-0403
RMRS Certificat:	1SAA938001-0703
La Directive RoHS De L'Information:	1SAA938004-4401
Certificat UL:	UL_E48139

Les Classifications

Objet Code De Classification:	K
eClass:	7.0 27371302
E-nummer:	3210093
UNSPSC:	39121500