

Transformateur de commande **BUST 6300/5/23**



Photo de la ref. BUST 1600/23/24

Avantages

Puissance élevée par volume à l'aide d'une construction compacte

Prises côté primaire jusqu'à $\pm 5\%$ permettant l'adaptation de la tension

Très bonne protection contre la corrosion et faible développement du bruit grâce à l'imprégnation sous vide BLOCKIMPEX


Bornes de connexion protégées contre les contacts, conformément à la norme UVV BGV A3

Hauteur de construction faible

Applications

Comme transformateur de commande permettant une isolation électrique en entrée et en sortie. La construction permet au transformateur d'alimenter les commandes conformément à la norme VDE 0113.

Schéma de principe



Normes



Transformateur de commande
selon: VDE 0570 partie 2-2, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC
61558-2-2, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Certifications



UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



Transformateur de commande BUST 6300/5/23

Type	BUST 6300/5/23
données électriques	
Données d'entrée	
Tension nominale d'entrée	500 V CA
Entrée aux prises	±5 %
Faible courant d'appel	typ. jusqu'à 12 fois le courant nominal
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Données sortie	
Puissance nominale VDE (DB cos phi=1)	6300 VA
Puissance nominale VDE (KB cos phi=0,5)	16000 VA
Tension de sortie nominale	2 x 115 V CA
Degré d'efficacité	96,3%
Admission	
Agréments	cURus
Environnement	
Température ambiante max.	40 °C
Méthode de refroidissement	Refroidissement automatique
Sécurité et protection	
Classe de sécurité (préparée)	I
Classe du système d'isolation	VDE=B, UL=class 130
Indice de protection	IP 00
Type	nu
Résistance aux courts-circuits	non tenue aux courts-circuits
Protection aux courts-circuits et protection aux surcharge*	
Plage de paramètres	10,00 - 16,00 A
Valeurs de paramètres	13,00 A
Données de commandes	
Numéro de commande	BUST 6300/5/23

Type	BUST 6300/5/23
données mécaniques	
Raccordement et montage	
Méthode de fixation	Pédale
Terminaux	Bornes à vis
Vis de fixation	M8
Dimensions et poids	
Poids	58,00 kg

