

Transformateur de séparation des circuits RKD 120/2x24



Photo de la ref. RKD 60 2x12

Avantages

Structure minimale avec une puissance élevée
Poids faible
Tension d'entrée double pour la connexion en série ou en parallèle
Pertes à vide minimales
Comportement thermique excellent grâce à un champ de dispersion magnétique restreint
Champ de bruit très restreint


Applications

Comme un transformateur d'alimentation pour isolement électrique sûr les côtés d'entrée et de sortie.

Comme un transformateur de séparation des circuits pour un isolement électrique sûr entre l'entrée et la sortie.

Comme un transformateur de sécurité pour un isolement électrique sûr entre l'entrée et la sortie.

Schéma de principe



PRI:

Parallel connection (115V): brown with white/violet with blue

Series connection (230V): violet with white

SEC:

Parallel connection: red with grey/black with orange

Series connection: black with grey

Normes



Transformateur de séparation des circuits
selon: VDE 0570 partie 2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC
61558-2-4, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Certifications



UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



Transformateur de séparation des circuits **RKD 120/2x24**

Type	RKD 120/2x24
Données d'entrée	
Tension nominale d'entrée	2x115 V CA
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Données sortie	
Tension de sortie nominale	2 x 24 V CA
Puissance nominale	120 VA
Tension à vide (env. facteur x)	1,08
Perte à vide (typ.)	1,00 W
Degré d'efficacité	91 %
Normes	
Classification	Transformateur de séparation des circuits
Admission	
Agréments	cURus
Environnement	
Température ambiante max.	40 °C
Sécurité et protection	
Type	nu
Classe du système d'isolation	VDE=B, UL=class 105
Indice de protection	IP 00
Classe de sécurité (préparée)	II
Résistance aux courts-circuits	non tenue aux courts-circuits
Tension d'essai	4000 V CA, 50 Hz
Données de commandes	
Numéro de commande	RKD 120/2x24

Type	RKD 120/2x24
Raccordement et montage	
Méthode de fixation	Kit de fixation, vis M6
Terminaux	raccordement de fils, 200 mm
Dimensions et poids	
Ødiamètre extérieur	94 mm
Diamètre extérieur au niveau du fil de sortie du câble Ø	96 mm
Hauteur sans fixation	46 mm
Poids	1,40 kg

données électriques

30
données mécaniques

sous réserve de modification