BAGUES PORTE-REPERES

pour plaquettes de la serieFLAT, 4 mm

PMF-03

Diamètre extérieur de conducteur 4 ÷ 6,3 mm
Section conducteur 4 ÷ 10 mm²

Longueur mm	Type	Cond.'	MARKINGenius®	ROLLY2000
10	**90300**	*3.000*	●	●
12	**90310**	*2.000*	●	●
15	**90320**	*2.000*	●	●
20	**90340**	*1.000*	●	●
30	**90370**	*1.000*	●	●
40	**90390**	*1.000*	●	●

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU classifié autoextinguible HB: UL 94 HF

10	**90300-HF**	*3.000*	●	●
12	**90310-HF**	*2.000*	●	●
15	**90320-HF**	*2.000*	●	●
20	**90340-HF**	*1.000*	●	●

PMF-04

Diamètre extérieur de conducteur 6 ÷ 10 mm
Section conducteur 10 ÷ 25 mm²

10	**90400**	*2.000*	●	●
12	**90410**	*1.000*	●	●
15	**90420**	*1.000*	●	●
20	**90440**	*500*	●	●
30	**90470**	*500*	●	●
40	**90490**	*500*	●	●

PMF-05

Diamètre extérieur de conducteur 9 ÷ 15 mm
Section conducteur 25 ÷ 70 mm²

10	**90500**	*500*	●	●
12	**90510**	*500*	●	●
15	**90520**	*250*	●	●
20	**90540**	*250*	●	●
30	**90570**	*150*	●	●
40	**90590**	*100*	●	●

PMF-06

Diamètre extérieur de conducteur 14 ÷ 26 mm
Section conducteur 70 ÷ 240 mm²

10	**90600**	*500*	●	●
12	**90610**	*250*	●	●
15	**90620**	*250*	●	●
20	**90640**	*100*	●	●
30	**90670**	*100*	●	●
40	**90690**	*100*	●	●

La section des conducteurs est donnée à titre purement indicatif; des conducteurs ayant la même section peuvent avoir un diamètre extérieur différent; il est donc conseillé de se référer au diamètre plutôt qu'à la section.

Les bagues porte-repères peuvent être produites à la demande dans d'autres longueurs.

NOTE : pour un résultat optimal, la longueur du porte-repère doit être adaptée à la longueur du repère

utilisables avec

MG-TPMF plaquettes, 4mm	page 10
TPM-ROLL plaquettes, 4mm	52