

## BAGUES PORTE-REPÈRES

pour plaquettes de la serie FLAT, 4 mm



### PM-04

Diamètre extérieur de conducteur 6 ÷ 10 mm  
Section conducteur 10 ÷ 25 mm<sup>2</sup>

Longueur mm	Type	Cond. <sup>1</sup>	MARKINGenius®	RINGcablesys
10	50400	2.000	●	●
10	50402	500	●	●
12	50410	1.000	●	●
12	50411	500	●	●
15	50420	1.000	●	●
15	50421	500	●	●
18	50430	1.000	●	●
21	50440	500	●	●
23	50450	500	●	●
27	50460	500	●	●
30	50470	500	●	●
1.000	50480	10	●	●



### PM-05

Diamètre extérieur de conducteur 9 ÷ 15 mm  
Section conducteur 25 ÷ 70 mm<sup>2</sup>

10	50500	500	●	●
12	50510	500	●	●
15	50521	250	●	●
18	50530	250	●	●
21	50540	250	●	●
23	50550	250	●	●
27	50560	250	●	●
30	50570	250	●	●
1.000	50580	10	●	●



### PM-06

Diamètre extérieur de conducteur 14 ÷ 26 mm  
Section conducteur 70 ÷ 240 mm<sup>2</sup>

10	50600	500	●	●
12	50610	250	●	●
15	50620	250	●	●
18	50630	250	●	●
21	50640	100	●	●
23	50650	100	●	●
27	50660	100	●	●
30	50670	100	●	●
1.000	50680	10	●	●

La section des conducteurs est donnée à titre purement indicatif; des conducteurs ayant la même section peuvent avoir un diamètre extérieur différent; il est donc conseillé de se référer au diamètre plutôt qu'à la section.

Les bagues porte-repères peuvent être produites à la demande dans d'autres longueurs.

NOTE : pour un résultat optimal, la longueur du porte-repère doit être adaptée à la longueur du repère

utilisables avec

MG-TPM plaquettes 4mm

page 11

PMP-30 bagues

78