

# PMF-AC

pour serie **FLAT**

Application d'action  
+10°C / +40°C    -40°C / +90°C

classifié autoextinguible  
VO: UL 94

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

## BAGUES PORTE-REPÈRES

ADHÉSIVE

pour plaquettes de la serie FLAT, 4 mm



### PMF-AC Adhésive pour montage sur la surface

Longueur mm	Type	Cond.†	MARKINGGenius®	ROLLY2000
10	66000N	5.000	●	●
12	66010N	4.000	●	●
15	66020N	4.000	●	●
20	66040N	4.000	●	●
30	66070N	2.000	●	●
40	66090N	1.000	●	●

**Matière** Standard: PVC plastifié, Autoextinguibilité classifiée VO (UL94), sans cadmium, plomb, silicone et téflon.

Résistance aux substances alcalines, à l'alcool, aux acides ainsi qu'à de nombreux solvants

† Températures d'utilisation  
-40°C à +80°C

# PMF-ET

pour serie **FLAT**

Application d'action  
+10°C / +40°C    -40°C / +80°C

classifié autoextinguible  
VO: UL 94

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

## BAGUES PORTE-REPÈRES

pour plaquettes de la serie FLAT, 4 mm



Avec collier (collier largeur max 6mm) pour montage longitudinal sur le câble, la gaine ou le tube

Longueur mm	Type	Installation	Cond.†	MARKINGGenius®	ROLLY2000
15	63020	avec une collier	2.000	●	●
20	63040	avec une collier	1.000	●	●
30	63070	avec une collier	1.000	●	●
40	63090	avec deux colliers	500	●	●

Note: collier non fourni

**Matière** Standard: PVC plastifié, Autoextinguibilité classifiée VO (UL94), sans cadmium, plomb, silicone et téflon.

Résistance aux substances alcalines, à l'alcool, aux acides ainsi qu'à de nombreux solvants

† Températures d'utilisation  
-40°C à +80°C



Les bagues porte-repères peuvent être produites à la demande dans d'autres longueurs.

NOTE : pour un résultat optimal, la longueur du porte-repère doit être adaptée à la longueur du repère

utilisable avec

MG-TPMF plaquettes serie FLAT 4 mm	page 11
TPM-ROLL plaquettes serie FLAT 4 mm	52