

PMT-AC

Application d'action

 classifié autoextinguible
 VO: UL 94
 RoHS COMPLIANT 2011/65/CE

BAGUES PORTE-REPÈRES

ADHÉSIVE

pour plaquettes, 15 mm



Adhésive pour montage sur la surface des étiquettes 15 mm

Longueur mm	Type	Cond.!	MARKINGenius®
17	59002N	500	●
27	59010N	1.000	●
49	59020N	500	●
67	59030N	250	●
1.000	59060N	10	●

Matière Standard: PVC plastifié, Autoextinguibilité classifiée V0 (UL94), sans cadmium, plomb, silicone et téflon.

Résistance aux substances alcalines, à l'alcool, à l'alcool, aux acides ainsi qu'à de nombreux solvants

Températures d'utilisation
 -40°C à +80°C

PMT

Application d'action

 classifié autoextinguible
 VO: UL 94
 RoHS COMPLIANT 2011/65/CE

BAGUES PORTE-REPÈRES

pour plaquettes, 15 mm



PMT-ET Avec collier (largeur max 6 mm) pour montage longitudinal sur le câble, la gaine ou le tube des étiquettes 15 mm.

Longueur mm	Type	Installation	Cond.!	MARKINGenius®
17	54000	avec une collier	500	●
27	54010	avec une collier	500	●
49	54020	avec une collier	250	●
67	54030	avec deux colliers	250	●

Note: collier non fourni

Matière Standard: PVC plastifié, Autoextinguibilité classifiée V0 (UL94), sans cadmium, plomb, silicone et téflon.

Résistance aux substances alcalines, à l'alcool, aux acides ainsi qu'à de nombreux solvants

Températures d'utilisation
 -40°C à +80°C



PMT-DT Avec collier (largeur max 14,5 mm) pour montage longitudinal sur le câble, la gaine ou le tube des étiquettes 15 mm.

Longueur mm	Type	Cond.!	MARKINGenius®
17	60002	500	●
27	60012	500	●
49	60020	250	●
67	60030	500	●
1.000	60060	10	●



Les bagues porte-repères peuvent être produites à la demande dans d'autres longueurs.

NOTE : pour un résultat optimal, la longueur du porte-repère doit être adaptée à la longueur du repère

utilisable avec

MG-TAP plaquettes 15 mm

page 22