RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | classifié autoextinguible V0: UL 94 | - 40°C + 80°C | Application d'action + 10°C + 40°C

PMT-AC

BAGUES PORTE-REPERES

pour plaquettes, 9 mm

ADHÉSIVE

Adhésive pour montage sur la surface des étiquettes 9 mm

Longueur mm	Type	Cond.[1]	MARKINGenius®
20	**59042N**	*500*	●
35	**59050N**	*500*	●
1.000	**59070N**	*10*	●

Matière Standard: PVC plastifié, Autoextinguibilité classifiée V0 (UL94), sans cadmium, plomb, silicone et téflon.

Résistance aux substances alcalines, à l'alcool, à l'alcool, aux acides ainsi qu'à de nombreux solvants

Températures d'utilisation
- 40°C à + 80°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | classifié autoextinguible V0: UL 94 | - 40°C + 80°C | Application d'action + 10°C + 40°C

PMT

BAGUES PORTE-REPERES

pour plaquettes, 9 mm

PMT-ET **Avec collier (largeur max 6 mm) pour montage longitudinal sur le câble, la gaine ou le tube des étiquettes 9 mm.**

Longueur mm	Type	Installation	Cond.[1]	MARKINGenius®
20	**54040**	avec une collier	*1.000*	●
35	**54050**	avec deux colliers	*500*	●

Note: collier non fourni

PMT-DT **Avec collier (largeur max 14,5 mm) pour montage longitudinal sur le câble, la gaine ou le tube des étiquettes 9 mm.**

20	**60042**	*500*	●
35	**60050**	*1.000*	●
1.000	**60070**	*10*	●

PMT-CT **Avec collier (largeur max 4,8 mm) pour montage longitudinal sur le câble, la gaine ou le tube des étiquettes 9 mm.**

40	**54015**	9x20	*500*	●
55	**54013**	9x35	*500*	●
90	**54014**	9x70	*250*	●

Matière Standard: PVC plastifié, Autoextinguibilité classifiée V0 (UL94), sans cadmium, plomb, silicone et téflon.

Résistance aux substances alcalines, à l'alcool, aux acides ainsi qu'à de nombreux solvants

Températures d'utilisation
- 40°C à + 80°C

colliers à page 110

utilisable avec

MG-TAPW plaquettes 9 mm	page 25
TAR-ROLL plaquettes 9 mm	53