

G Series

COLLIERS



Quantité minimum par commande: 1.000 pics

Type □ naturel	Type ■ noir	L (mm)	H (mm)	Serrage Max. Ø (mm)	Tenue Min.(kg)	Cond.†
G80X2.4	G80X2.4N	80	2,4	15	8	100
G80X2.4/M	G80X2.4N/M	80	2,4	15	8	1.000
G90X2.4	G90X2.4N	90	2,4	16	8	100
G100X2.5	G100X2.5N	100	2,5	22	8	100
G100X2.5/M	G100X2.5N/M	100	2,5	22	8	1.000
G120X2.5	G120X2.5N	120	2,5	30	8	100
G140X2.5	G140X2.5N	140	2,5	33	8	100
G140X2.5/M	G140X2.5N/M	140	2,5	33	8	1.000
G160X2.5	G160X2.5N	160	2,5	40	8	100
G160X2.5/M	G160X2.5N/M	160	2,5	40	8	1.000
G200X2.5	G200X2.5N	200	2,5	53	8	100
G200X2.5/M	G200X2.5N/M	200	2,5	53	8	1.000
G250X2.8	G250X2.8N	250	2,8	65	14	100
G300X2.8	G300X2.8N	300	2,8	76	14	100
G120X3.6	G120X3.6N	120	3,6	30	18	100
G140X3.6	G140X3.6N	140	3,6	33	18	100
G140X3.6/M	G140X3.6N/M	140	3,6	33	18	1.000
G150X3.6	G150X3.6N	150	3,6	35	18	100
G180X3.6	G180X3.6N	180	3,6	44	18	100
G200X3.6	G200X3.6N	200	3,6	53	18	100
G200X3.6/M	G200X3.6N/M	200	3,6	53	18	1.000
G250X3.6	G250X3.6N	250	3,6	65	18	100
G300X3.6	G300X3.6N	300	3,6	76	18	100
G300X3.6/M	G300X3.6N/M	300	3,6	76	18	1.000
G370X3.6	G370X3.6N	370	3,6	102	18	100
G120X4.8	G120X4.8N	120	4,8	24	22	100
G160X4.8	G160X4.8N	160	4,8	38	22	100
G190X4.8	G190X4.8N	190	4,8	46	22	100
G190X4.8/M	G190X4.8N/M	190	4,8	46	22	1.000
G200X4.8	G200X4.8N	200	4,8	50	22	100
G200X4.8/M	G200X4.8N/M	200	4,8	50	22	1.000
G250X4.8/M	G250X4.8N/M	250	4,8	60	22	1.000

Conçus pour relier très rapidement des câbles ou des composants de repérage lors du câblage des armoires électriques.

Les colliers noirs garantissent une meilleure résistance aux UV.

Faible coefficient de friction pour un serrage sans effort, et angles arrondis pour une sécurité optimale.

Matière: Polyamide PA6.6 autoextinguible cl.V2 (UL 94)

Absorption d'humidité: 2,5% (à 50% d'humidité relative)

Résistance aux agents externes:

huiles, bases, graisses, produits pétroliers, solvants chlorures.

† Température d'utilisation:

-40°C à +85°C (continuuel)

-40°C à +120°C (courtes périodes)

utilisable avec

MG-ETF repères de câbles	page 14
MG-DOG étiquettes	27
ETF-ROLL repères de câbles	54
MS-ETF repères de câbles	84
PMF-ET bagues porte-repères 4 mm	106
PM-ET bagues porte-repères 4 mm	107
PM-DT bagues porte-repères 4 mm	107
PMT-ET, PMT-DT bagues porte-repères 15 mm	108
PMT-ET, PMT-DT bagues porte-repères 9 mm	109
PMT-CT bagues porte-repères 9 mm	109

Contrôler la largeur maximale des colliers (dimension H) pour vérifier la plaquette ou la bague à utiliser