RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | classifié autoextinguible V0: UL 94 | continuel - 40°C +115°C | courtes périodes - 40°C +130°C

PORTE-REPERES POUR BOUTONS

pour Ø 22,5 mm opérateurs manuels

PTPS-22 Dimensions 48x30 mm avec verrouillage, fixation par rivet

Couleur	Type	Cond.[1]	MARKINGenius®
noir	34002	100	●
gris RAL 7036	34092	100	●
gris RAL 7032	34082	100	●

PTPS-24 Dimensions 48x30 mm pour Telemecanique, fixation par rivet

noir	68002	100	●

PTPO-22 Dimensions 17x30 mm sans verrouillage, fixation par rivet

noir	34802	100	●

PTPR-22 Dimensions 48x30 mm avec verrouillage, arrondi, fixation par rivet

noir	34102	100	●
gris RAL 7036	34192	100	●
gris RAL 7032	34182	100	●

ADHESIF

PTPSA-22 Dimensions 48x30 mm avec verrouillage, adhésif

noir	34602	100	●
gris RAL 7036	34692	100	●
gris RAL 7032	34682	100	●

PTPSA-24 Dimensions 48x30 mm pour Telemecanique, adhésif

noir	68602	100	●

PTPOA-22 Dimensions 48x30 mm sans verrouillage, adhésif

noir	34902	100	●

PTPRA-22 Dimensions 48x30 mm avec verrouillage, arrondi, adhésif

noir	34702	100	●
gris RAL 7036	34792	100	●
gris RAL 7032	34782	100	●

Porte repères pour boutons Ø 22.5 mm compatibles avec les modèles des plus grandes marques.

Sans verrouillage, le type PTO peut garantir protection suffisante en fonction de l'application.

Tous les types possèdent un trou derrière l'étiquette de repérage pour riveter l'ensemble.

Chaque modèle peut être équipé d'un couvercle de protection transparent TAP-CCS 990521.

Matière: Polycarbonate, Autoextinguibilité classifiée V0(UL94)

Températures d'utilisation
- 40°C à + 115°C (continuel)
- 40°C à + 130°C (courtes périodes)

utilisable avec

MG-TAP plaquettes, 15x27 mm	page 22
MG-TAP-CCS repères transparents	23
TAP-CCS plaques de protection	117