RT-TAP

Application d'action + 10°C + 40°C | Indéformable jusqu'à + 90°C | classifié autoextinguible V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

RAIL DE REPERAGE ET COUVERCLE DE PROTECTION

pour plaquettes 15 mm

Ces profilés de repérage constituent une bonne alternative au repérage direct sur les composants.

Matière: PVC rigide antichoc diélectrique.sans plomb, autoextinguibilité classifiée V0 (UL94), résistant aux acides, à l'alcool, aux solvants.

Indéformable jusqu'à + 90°C

Températures d'application
+10°C à + 40°C

RTR-TAP Rail pré-percé

Colour	Longueur mm	Type	Cond.[1]	MARKINGenius®	ROLLY2000
■ noir	430	**990454**	25	●	●
	650	**990664**	25	●	●
	1.000	**990524**	25	●	●
□ gris	430	**990452**	25	●	●
	650	**990662**	25	●	●
	1.000	**990502**	25	●	●

RTA-TAP Rail adhésif

ADHESIF

■ noir	430	**990455N**	25	●	●
	650	**990665N**	25	●	●
	1.000	**990525N**	25	●	●
□ gris	430	**990453N**	25	●	●
	650	**990663N**	25	●	●
	1.000	**990503N**	25	●	●

RT-CCP Couvercle de protection

□ transparent	430	**990456**	25	●	●
	650	**990666**	25	●	●
	1.000	**990504**	25	●	●

RT-CCPS Bande protectrice

□ transparent	430	**990457**	25	●	●
	650	**990667**	25	●	●
	1.000	**990735**	25	●	●

utilisable avec

MG-TAP repères, 15 mm	page 22
MG-17.5 étiquettes modulaire	34
STRIP-ROLL étiquettes modulaire	53