



Application d'action

## AUTOCOLLANTS DE REPÉRAGE DE CABLE

pour imprimantes laser et jet d'encre, adhésives, feuilles A4

### KML 038

Diamètre Max. d'enroulement 4,3÷7mm  
à: 38mm

Couleur	Type	B Ref.	Surface d'impression C x B mm	Cond.†
<input type="checkbox"/> blanc	18950-...	010	10x10	1.260
		012	10x12	1.050
<input type="checkbox"/> jaune	18450-...	015	10x15	840
		018	10x18	700
<input type="checkbox"/> orange	18350-...	020	10x20	630
		023	10x23	560
<input type="checkbox"/> rouge	18250-...	025	10x25	490
		030	10x30	420
<input type="checkbox"/> bleu	18650-...	035	10x35	350
		045	10x45	280
<input type="checkbox"/> vert	18550-...			

### KML 050

Diamètre Max. d'enroulement 6÷10mm  
à: 50mm

<input type="checkbox"/> blanc	18951-...	010	15x10	900
		012	15x12	750
<input type="checkbox"/> jaune	18451-...	015	15x15	600
		018	15x18	500
<input type="checkbox"/> orange	18351-...	020	15x20	450
		023	15x23	400
<input type="checkbox"/> rouge	18251-...	025	15x25	350
		030	15x30	300
<input type="checkbox"/> bleu	18651-...	035	15x35	250
		045	15x45	200
<input type="checkbox"/> vert	18551-...			

### KML 075

Diamètre Max. d'enroulement 8÷14mm  
à: 75mm

<input type="checkbox"/> blanc	18952-...	010	25x10	540
		012	25x12	450
<input type="checkbox"/> jaune	18452-...	015	25x15	360
		018	25x18	300
<input type="checkbox"/> orange	18352-...	020	25x20	270
		023	25x23	240
<input type="checkbox"/> rouge	18252-...	025	25x25	210
		030	25x30	180
<input type="checkbox"/> bleu	18652-...	035	25x35	150
		045	25x45	120
<input type="checkbox"/> vert	18552-...			

### KML 135

Diamètre Max. d'enroulement 19÷34mm  
à: 135mm

<input type="checkbox"/> blanc	18953-...	015	25x15	240
		018	25x18	200
<input type="checkbox"/> jaune	18453-...	020	25x20	180
		023	25x23	160
<input type="checkbox"/> orange	18353-...	025	25x25	140
		030	25x30	120
<input type="checkbox"/> rouge	18253-...	035	25x35	100
		045	25x45	80
<input type="checkbox"/> bleu	18653-...			
<input type="checkbox"/> vert	18553-...			

#### utiliser

Directement sur le câble, en fonction des diamètres spécifiés dans le tableau ci-contre

# KML

Les étiquettes de repérage de câbles KML permettent l'identification d'une large gamme de câbles, tubes, et gaines.

La dimension B placée derrière la référence indique la longueur de l'étiquette.

**Matière:** polyester transparent.

Adhésif acrylique permanent.

Résistant à l'eau, l'huile, la graisse, l'alcool, aux substances alcalines, à l'eau de mer, et à de nombreux détergents.

Excellente stabilité dimensionnelle.

† Températures d'utilisation

-40°C à +125°C

Application d'action

+10°C à +40°C

