

REPÈRES DE CABLES



pré-découpés, 4 mm à insérer, pour bagues PM

standard

Couleur	Dimensions mm	Code	Repères par carte	Cond.†	SW Code
☐ blanc	4x10	40090	45	2.250	1
	4x12	40091	45	2.250	2
	4x15	40092	45	2.250	3
■ jaune	4x10	*40040	45	2.250	1
	4x12	*40041	45	2.250	2
	4x15	*40042	45	2.250	3

*Ces types sont produits à la demande. Quantités à définir



Sans halogène

Couleur	Dimensions mm	Code	Repères par carte	Cond.†	SW Code
☐ blanc	4x10	*40090-HF	45	2.250	1
	4x15	*40092-HF	45	2.250	3

Les repères **MG-TPM** sont utilisés pour le repérage des câbles, gaines, tubes, conducteurs et composants. La carte à une structure en arrête: il suffit de détacher les tiges qui la composent pour séparer les repères. Celles-ci sont alors prêtes à être insérées dans les bagues porte-repères.

Matière Standard: ABS, Autoextinguible classifié VO (UL94)

† Températures d'utilisation
- 30°C à + 80°C

Matière Sans halogène:
Polycarbonate, Autoextinguible classifié VO (UL94)

† Températures d'utilisation
- 40°C à + 130°C

Note: les repères MG-TPM ne peuvent être utilisés qu'avec des bagues PM de même épaisseur.



Les repères MG-TPM peuvent être imprimés avec différentes polices de caractères. Les tiges sont identifiées afin d'assurer leur traçabilité sur le schéma. De plus, il est possible de reporter à côté de chaque plaquette le modèle de porte-repère dans lequel elle doit être insérée.



Pour diviser la carte imprimée en arrêtes, plier et rompre les extrémités de raccordement.



La bague porte repère peut être insérée sans séparer les éléments.



Pour organiser le travail, les supports peuvent être regroupés en utilisant l'orifice situé sur leur extrémité.

utilisable avec

PM bagues porte-repères	page 102
PM-L bagues porte-repères light	105
PM-AC porte-repères pour composants	107
PM-ET porte-repères pour composants	107
PM-DT porte-repères pour composants	107