RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | classifié autoextinguible V0: UL 94 | - 30°C + 60°C | SF

MG-TAPW

REPÈRES

9 mm pré-découpés

Couleur	Dimensions mm	Type	Application	Repères par carte	Cond.[1]	SW Code
blanc	9x12	**49092N**		88	*2.200*	**360**
	9x15	**49093N**		77	*1.925*	**361**
	9x20	**49090N**		55	*2.750*	**362**
	9x29	**49096**	ABB Entrelec PEAD, Wago 249-119	30	*1.500*	**363**
	9x35	**49091N**		33	*1.650*	**364**
	9x50	**49094**		20	*1.000*	**376**
	9x70	**49095N**		11	*550*	**378**
jaune	9x12	**49042N**		88	*2.200*	**360**
	9x15	**49043N**		77	*1.925*	**361**
	9x20	**49040N**		55	*2.750*	**362**
	9x29	**49046**	ABB Entrelec PEAD	30	*1.500*	**363**
	9x35	**49041N**		33	*1.650*	**364**
	9x50	**49044**		20	*1.000*	**376**
	9x70	**49045N**		11	*550*	**378**
bleu	9x29	**49066**	ABB Entrelec PEAD	30	*1.500*	**363**
vert	9x15	**49053N**		77	*1.925*	**361**
	9x70	**49055N**		11	*550*	**378**

Les repères MG-TAPW ont plusieurs applications. Elles peuvent être utilisées avec des porte-repères ou des profilés de repérage, pour identifier des câbles et divers types de composants.

Les plaquettes MG-TAPW permettent un repérage très esthétique. Les détais du projet et les éléments de schéma peuvent être imprimés sur la base de la planche de repères.

Les repères se détachent facilement en bande en gardant les bords bien nets.

Consultez-nous pour la disponibilité des autres couleurs.

Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.

Matière: rigide PVC,
Autoextinguibilité classifiée V0 (UL94)

Températures d'utilisation
- 30°C à + 60°C

utilisable avec

PMT-AC porte-repères	*page* 109
PMT-ET porte-repères	109
PMT-DT porte-repères	109
RTR-TAPW & RTA-TAPW profilés	119

Cembre