

MG-PYT

Application :
température
élevée



ÉTIQUETTES

ADHÉSIVE

autocollantes, pré-découpés

Ces étiquettes autocollantes en polyester adaptées au marquage de composants, de même que les précédentes, sont réalisées sur un support prédécoupé. Comparées aux étiquettes en PVC film, elles présentent une meilleure résistance aux températures élevées, aux variations de température et au rétrécissement.

Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.

Matière: Polyester film

• Températures d'utilisation
-40°C à +140°C
Application d'action
+10°C à +40°C

Couleur	Dimensions mm	Type	Application	Étiquettes par carte	Cond.†	SW Code	
☐ blanc	6x15	47916		105	5.250	181	
	7x10	47191		120	6.000	191	
	7x20	47920	Siemens	60	3.000	190	
	9x15	47195		70	3.500	161	
	9x20	47196N	Siemens	55	2.750	162	
	25x50	47918		8	400	612	
	32x58	47922		3	150	621	
	42x78	47927		2	100	622	
	52x107	47914		2	100	624	
	62x88	47921		1	50	625	
	75x120	47915		1	50	626	
	105x110	47913		1	50	627	
	☐ gris métà	6x15	47816		105	5.250	181
		7x10	47181		120	6.000	191
7x20		47820	Siemens	60	3.000	190	
9x15		47185		70	3.500	161	
9x20		47186N	Siemens	55	2.750	162	
25x50		47818		8	400	612	
32x58		47822		3	150	621	
42x78		47827		2	100	622	
52x107		47814		2	100	624	
62x88		47821		1	50	625	
75x120		47815		1	50	626	
105x110		47813		1	50	627	



utiliser

Directement sur la surface