RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | classifié autoextinguible V0: UL 94 | - 30°C + 60°C

STRIP-ROLL-R

BANDES DE REPÉRAGE POUR COMPOSANTS MODULAIRES

en rouleaux

Couleur	Hauteur	N° Bandes	Type	Longeur	Cond.[1]	Longueur Surface d'écriture mm	SW Code
☐ blanc	15	4	**13160**	25	1	430	**5002**
						630	**5102**
						1.000	**5202**
	21	3	**13161**	25	1	430	**5005**
						1.000	**5205**
	36	2	**13162**	25	1	430	**5006**
						1.000	**5206**
	40	2	**13179**	25	1	libre	**4294**
	80	1	**13290**	25	1	libre	**4282**
☐ jaune	15	4	**13164**	25	1	430	**5002**
						630	**5102**
						1.000	**5202**
	21	3	**13171**	25	1	430	**5005**
						1.000	**5205**
	36	3	**13172**	25	1	430	**5006**
						1.000	**5206**
	40	2	**13174**	25	1	libre	**4294**
	80	1	**13240**	25	1	libre	**4282**

Les bandes **STRIP-ROLL** sont conçues pour le repérage des composants modulaires.

Le logiciel GENIUSPRO permet l'impressions d'une longueur maxi de 1.000 mm avec la personnalisation des pas selon l'appareil utilisé.

Matière: rigide PVC,
Autoextinguibilité classifiée V0 (UL94)

Températures d'utilisation
- 30°C à + 60°C

utilisable avec

RTR-TAP & RTA-TAP profiles *page* 119

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | - 40°C + 140°C | Application d'action + 10°C + 40°C

STRIP-ROLL-PY

BANDES DE REPÉRAGE POUR COMPOSANTS MODULAIRES

ADHÉSIVE

en rouleaux

Couleur	Hauteur	N° Bandes	Type	Longeur	Cond.[1]	Longueur Surface d'écriture mm	SW Code
☐ blanc	15	4	**13189**	125	1	430	**5002**
						630	**5102**
						1.000	**5202**

Matière: Polyester film, autocollantes

Températures d'utilisation
- 40°C à + 140°C
Application d'action
+ 10°C à + 40°C

utiliser

Directement sur la surface