







## GAINES CONTINU THERMO-RETRACTABLES

## **HAUTE QUALITÉ RAPPORT DE RÉTREINT 2:1**

Imprimable des deux côtés

Gaines continus thermo-retractables pour câbles imprimables: seulement sur une partie avec l'imprimante ROLLY2000TR1 990980 et le ruban noir TRR-055 842121; sur des deux parties avec l'imprimantes ROLLY2000TR2 990981 et le ruban noir TRR-055 842121.



Les caractéristiques et spécifications voir p. 64





					en	en BOBINE	
Couleur	Diamètre avant rétreint mm	Diamètre extérieur de conducteur mm	Section conducteur mm <sup>2</sup>	Туре	Continu longueur m	Cond. <sup>†</sup>	SW Code
□blanc	2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	H2-24-WH3	20	1	7000
		1,0 + 2	0,23 + 0,3	H2-24-WH3-50	50	1	7000
	3,2	1,8 ÷ 2,8	0,5 ÷ 1	H2-32-WH3	20	1	7010
				H2-32-WH3-100	100	1	7010
	4,8	$2,8 \div 4,2$	1 ÷ 2,5	H2-48-WH3	20	1	7020
				H2-48-WH3-100	100	1	7020
	6,4	$4,2 \div 5,8$	4 ÷ 6	H2-64-WH3	20	1	7030
				H2-64-WH3-100	100	1	7030
	9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷16	H2-95-WH3	15		7040
				H2-95-WH3-100	100	1	7040
	12 <i>,7</i>	8 ÷ 11	25 ÷ 35	H2-127-WH3	15	1	7050
				H2-127-WH3-100	100		7050
	19	11 ÷ 1 <i>7</i>	$35 \div 50$	H2-190-WH3	15	1	7060
				H2-190-WH3-100	100	1	7060
	25,4	17 ÷ 23	50 ÷120	H2-254-WH3	15	1	7070
				H2-254-WH3-100	100	1	7070
	38,1	19,8 ÷ 37	120 ÷ 240	H2-381-WH3	15	1	7080
				H2-381-WH3-60	60	1	7080
	50,8	26 ÷ 49	240 ÷ 400	H2-508-WH3	15	1	7090
				H2-508-WH3-60	60	1	7090
jaune	2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷0,5	H2-24-YE3	20 50	1	7000 7000
		·		H2-24-YE3-50	20	1	7010
	3,2	$1.8 \div 2.8$	0,5 ÷1	H2-32-YE3			
				H2-32-YE3-100	100 20	1	7010
	4,8	$2,8 \div 4,2$	1÷ 2,5	H2-48-YE3 H2-48-YE3-100	100	1	7020 7020
				H2-64-YE3	20	1	7030
	6,4	$4,2 \div 5,8$	4 ÷ 6	H2-64-YE3-100	100	1	7030
				H2-95-YE3	15	1	7040
	9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷16		100	1	7040
				H2-95-YE3-100 H2-127-YE3	15	1	7050
	12 <i>,</i> 7	8 ÷11	25 ÷ 35	H2-127-YE3-100	100	1	7050
				H2-190-YE3	15	1	7060
	19,1	11÷1 <i>7</i>	$35 \div 50$	H2-190-YE3-100	100	1	7060
				H2-190-1E3-100 H2-254-YE3	15	1	7070
	25,4	17÷ 23	50 ÷120	H2-254-YE3-100	100	1	7070
				H2-381-YE3	15	1	7080
	38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240	H2-381-YE3-60	60	1	7080
				H2-508-YE3	15	1	7090
	50,8	27 ÷ 49	240 ÷ 400	H2-508-YE3-60	60	1	7090



