RoHS COMPLIANT 2011/65/EU · - 55°C + 135°C

H3 TERMO-ROLL

GAINES CONTINU THERMO-RETRACTABLES

imprimables des deux côtés

Gaines continus thermo-retractables pour câbles imprimables: **seulement sur un côté** avec l'imprimante ROLLY2000TR1 990980 et le ruban noir TRR-055 843121; **sur les deux côtés** avec l'imprimantes ROLLY2000TR2 990981 et le ruban noir TRR-055 843121.

HAUTE QUALITÉ
RAPPORT DE RÉTREINT 3:1



Les caractéristiques et spécifications voir p. 67

en BOBINE

Couleur	Diamètre avant rétreint mm	Diamètre extérieur de conducteur mm	Section conducteur mm²	Type	Continu longueur m	Cond.[1]	SW Code
bianco	4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	**H3-48-WH3**	20	1	**7120**
	6	2,5 ÷ 5,5	1÷ 6	**H3-60-WH3**	20	1	**7130**
	9	4 ÷ 8	4 ÷16	**H3-90-WH3**	15	1	**7140**
	12	5 ÷11	6 ÷ 35	**H3-120-WH3**	15	1	**7150**
	18	6,5 ÷17	16 ÷ 50	**H3-180-WH3**	15	1	**7160**
	24	9 ÷ 23	25 ÷120	**H3-240-WH3**	15	1	**7170**
giallo	4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	**H3-48-YE3**	20	1	**7120**
	6	2,5 ÷ 5,5	1÷ 6	**H3-60-YE3**	20	1	**7130**
	9	4 ÷ 8	4 ÷16	**H3-90-YE3**	15	1	**7140**
	12	5 ÷11	6 ÷ 35	**H3-120-YE3**	15	1	**7150**
	18	6,5 ÷17	16 ÷ 50	**H3-180-YE3**	15	1	**7160**
	24	9 ÷ 23	25 ÷120	**H3-240-YE3**	15	1	**7170**

utiliser

Directement sur les conducteurs de diamètre compris entre ceux indiqués dans le tableau.