RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | - 55°C + 135°C

M3 TERMO-ROLL

GAINES CONTINUES THERMO-RETRACTABLES

imprimables des deux côtés

Gaines continus thermo-retractables pour câbles imprimables: **seulement sur un côté** avec l'imprimante ROLLY2000TR1 990980 et le ruban noir TRR-055 843121; **sur les deux côtés** avec l'imprimantes ROLLY2000TR2 990981 et le ruban noir TRR-055 843121.

QUALITÉ STANDARD
RAPPORT DE RÉTREINT 3:1

en BOBINE

Couleur	Diamètre avant de la retractabilité mm	Diamètre extérieur de conducteur mm	Section conducteur mm²	Type	Continu longueur m	Cond.[1]	SW Code
☐ blanc	2,4	1 ÷ 2,2	0,25 ÷ 0,5	**M3-24-WH3**	20	1	**7000**
				M3-24-WH3-50	50	1	**7000**
	3,2	1,2 ÷ 2,8	0,25 ÷ 1	**M3-32-WH3**	20	1	**7010**
				M3-32-WH3-100	100	1	**7010**
	4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	**M3-48-WH3**	20	1	**7020**
				M3-48-WH3-100	100	1	**7020**
	6,4	2,5 ÷ 5,8	1÷ 6	**M3-64-WH3**	20	1	**7030**
				M3-64-WH3-100	100	1	**7030**
	9,5	3,8 ÷ 8	4 ÷16	**M3-95-WH3**	15	1	**7040**
				M3-95-WH3-100	100	1	**7040**
	12,7	4,8 ÷ 11	6 ÷ 35	**M3-127-WH3**	15	1	**7050**
				M3-127-WH3-100	100	1	**7050**
	19	7 ÷17	16 ÷ 50	**M3-190-WH3**	15	1	**7060**
				M3-190-WH3-100	100	1	**7060**
	25,4	9 ÷ 23	25 ÷120	**M3-254-WH3**	15	1	**7070**
☐ jaune	4,8	1,8 ÷ 4,2	0,5 ÷ 2,5	**M3-48-YE3**	**20**	1	**7020**
	6,4	2,5 ÷ 5,8	1÷ 6	**M3-64-YE3**	**20**	1	**7030**
	9,5	3,8 ÷ 8	4 ÷16	**M3-95-YE3**	**15**	1	**7040**
	12,7	4,8 ÷ 11	6 ÷ 35	**M3-127-YE3**	**15**	1	**7050**
	19	7 ÷17	16 ÷ 50	**M3-190-YE3**	**15**	1	**7060**
	25,4	9 ÷ 23	25 ÷120	**M3-254-YE3**	**15**	1	**7070**



Les caractéristiques et spécifications voir p. 73

utiliser

Directement sur les conducteurs de diamètre compris entre ceux indiqués dans le tableau.