



-30°C
+140°C

Application
d'action
+10°C
+40°C

ETIQUETTE ADHESIVE DE REPERAGE POUR CABLES

pré-découpées



KM 05025

Diamètre des conducteurs 6÷10 mm

Surface d'écriture (CxB) 15x25 mm. Longueur A de l'autocollant: 50 mm

Couleur	Type	Cond.†
<input type="checkbox"/> blanc	189109	90
<input type="checkbox"/> jaune	184109	90
<input type="checkbox"/> orangé	183109	90
<input type="checkbox"/> rouge	182109	90
<input type="checkbox"/> bleu	186109	90
<input type="checkbox"/> vert	185109	90

KM 07525

Diamètre des conducteurs 8÷14 mm

Surface d'écriture (CxB) 25x25 mm. Longueur A de l'autocollant: 75 mm

<input type="checkbox"/> blanc	189115	60
<input type="checkbox"/> jaune	184115	60
<input type="checkbox"/> orangé	183115	60
<input type="checkbox"/> rouge	182115	60
<input type="checkbox"/> bleu	186115	60
<input type="checkbox"/> vert	185115	60

KM 15025

Diamètre des conducteurs 20÷38 mm

Surface d'écriture (CxB) 25x25 mm. Longueur A de l'autocollant: 150 mm

<input type="checkbox"/> blanc	189123	30
<input type="checkbox"/> jaune	184123	30
<input type="checkbox"/> orangé	183123	30
<input type="checkbox"/> rouge	182123	30
<input type="checkbox"/> bleu	186123	30
<input type="checkbox"/> vert	185123	30

KM

MOTOR
03

Leur utilisation est rapide: après avoir inscrit le code dans la partie prévue à cet effet, l'autocollant peut être enroulé autour du conducteur.

L'inscription reste protégée contre l'eau, l'alcool, la poussière et les agents chimiques et atmosphériques.

La présence d'une marge de fixation est importante car elle permet d'éviter que la saleté présente sur les mains ne salisse l'inscription. Tous les modèles peuvent être marqués au crayon, au stylo bille, au stylo plume, etc.

Les étiquettes adhésives de repérage pour câbles **KM** et **KMR**, à marquer avec un feutre indélébile (voir page 56), sont conçues pour le repérage de conducteurs et de gaines ayant un diamètre important.

Matière: PVC film doux.

Résistant à l'eau, l'huile, la graisse, l'alcool, aux détergents, aux substances alcalines, et aux agents atmosphériques.

Autoextinguible, hautes résistance aux radiations UV.

†: Températures d'utilisation

-30°C à +140°C

Application d'action

+10°C à +40°C

utiliser

Directement sur le câble, en fonction des diamètres spécifiés dans le tableau ci-contre

RING
cables

RING
REPERAGE MANUEL
cables