# TETE HYDRAULIQUE

## RHU 520

*caractéristiques générales*

| Force développée kN | Pression nominale bar | Dimensions mm | | Poids kg |
|---|---|---|---|---|
| | | *longueur* | *largeur* | |
| 520 | 700 | 306 | 200 | 18,0 |

| PRINCIPAL DOMAINE D'APPLICATION section max mm² | |
|---|---|
| Cosses et Manchons | Lignes Aériennes |
| 1200 | 630 |

Nouveau

| COFFRET | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Référence | Dimensions mm | Poids kg | Fourni avec l'outil | Option |
| VAL 520* | 384x231xh145 | 3,2 | — | ❄ |
| VAL MAT 520** | 500x310xh68 | 5,1 | — | ❄ |

**Adapté pour contenir la tête*
*** Adapté pour contenir 10 paires de matrices hexagonal.*

*VAL 520* *VAL MAT 520*

La tête hydraulique est équipée d'un raccord rapide mâle "Push-Pull".
Par ailleurs, en plaçant l'adaptateur, **AU 520-130 D**, elle peut recevoir les matrices semi-circulaires utilisées par les presses développant 130 KN.
Pour son utilisation, la tête doit être raccordée à une source hydraulique (voir page 168-172).

*Cette presse est fournie sans matrice. Pour votre choix consulter les tableaux des pages 194 á 202*