COUPE-CABLE HYDRAULIQUE

USAGE LIGNE-AERIEN

HT-TC041

caractéristiques générales

Ø Max de coupe mm	Dimensions mm		Poids kg
	longueur	*largeur*	
40	550	144	5,8

COFFRET				
Référence	Dimensions mm	Poids kg	Fourni avec l'outil	Option
VAL P7	727x202xh115	1,3	❊	—

Coupe-câble hydraulique manuel destiné à sectionner les câble métalliques en CUIVRE, ALUMINIUM, ALMELEC, ACIER et ALUMINIUM / ACIER (voir tableau).
Nouveau modèle, encore plus compact, robuste et maniable.
Il est équipé de deux vitesses de montée du piston; l'une rapide jusqu'au contact des lames avec le câble, l'autre lente pour le sectionnement.
Les lames sont réalisées en acier traité, de haute résistance.
La mâchoire supérieure s'ouvre facilement, pour permettre la mise en place d'un câble passant et l'ensemble de la tête pivote à 180°, permettant à l'opérateur d'être toujours en position idéale de travail.
Ce coupe-câble est équipé d'une valve de sécurité de surpression.
La décompression (ouverture des lames) peut s'effectuer à tout instant.

CAPACITE DE COUPE				
	MATIERE	CHARGE DE RUPTURE A LA TRACTION (daN/mm²)	DIAMETRE EXTERIEUR MAX. SECTIONNABLE (mm)	
			HT-TC 041 TC 04	B-TC450
CABLE	CUIVRE	≤ 41	40	45
CABLE	ALUMINIUM	≤ 20	40	45
CABLE	ALMELEC	≤ 34	40	45
CABLE	ACIER	≤ 180	*EXEMPLES A TITRE INDICATIF:* 7 x 3,0 : Ø est. = 9,0 mm 19 x 2,1 : Ø est. = 10,5 mm 19 x 2,3 : Ø est. = 11,5 mm	
CABLE	ACIER EXTRA-SOUPLE (≥ 200 brins)	≤ 180	18	
CABLE	ACSR	≤ 180	40	45
			EXEMPLES A TITRE INDICATIF: 26 x 2,50 + 7 x 1,95 : Ø est. = 15,85 26 x 3,06 + 7 x 2,38 : Ø est. = 19,38 26 x 3,60 + 7 x 2,80 : Ø est. = 22,80 54 x 3,50 + 19 x 2,10 : Ø est. = 31,50 54 x 4,36 + 19 x 2,62 : Ø est. = 39,20	
ROND MASSIF	ACIER	≤ 60	18	
ROND MASSIF	ACIER	≤ 42	20	
ROND MASSIF	CUIVRE	≤ 30	30	
ROND MASSIF	CUIVRE	≤ 25	32	
ROND MASSIF	ALUMINIUM	≤ 16	40	45

TETE COUPE-CABLE HYDRAULIQUE

USAGE LIGNE-AERIEN

TC 04

caractéristiques générales

Ø Max de coupe mm	Pression nominale bar	Dimensions mm		Poids kg
		longueur	*largeur*	
40	700	330	108	4,0

COFFRET				
Référence	Dimensions mm	Poids kg	Fourni avec l'outil	Option
VAL 04	350x125xh68	2,0	❊	—

La tête coupe-câble hydraulique est équipée d'un raccord rapide mâle "Push-Pull". Applications identiques au modèle HT-TC041.
Pour son utilisation, la tête doit être raccordée à une source hydraulique fournissant 700 bar.
(Consulter la page 168-172).