

HT-FL75

EMPORTE-PIÈCE

caractéristiques générales

Nouveau

Ø maxi de perçage mm	Dimensions mm		Poids kg
	Longueur	largeur	
Ø 140	452	129	3,7

COFFRET

Référence	Dimensions mm	Poids kg	Fourni avec l'outil	Option
VAL P28	620x360x138	2,4	✳	—



Outil hydraulique indiquée pour le perçage des tôles en acier inox, en acier doux, en fibre de verre ou en matériel plastique jusqu'à 3,5mm d'épaisseur. Grâce à sa légèreté et à sa ligne compacte est facile à manœuvrer par l'opérateur même en espaces limités. Complète de tirants TD-11, TD-19 et forêt hélicoïdale Ø 11,5 mm. Pour le choix des accessoires de perçage voir p.164.



Kopf 360° dreh- und 180° schwenkbar



RH-FL75

EMPORTE-PIÈCE

caractéristiques générales



Nouveau

Ø maxi de perçage mm	Pression nominale bar	Dimensions mm		Poids kg
		Longueur	largeur	
Ø 140	700	163	106	1,9

COFFRET

Référence	Dimensions mm	Poids kg	Fourni avec l'outil	Option
VAL P29	448x288x105	1,4	✳	—



Tête hydraulique indiquée pour le perçage des tôles en acier inox, en acier doux, en fibre de verre ou en matériel plastique jusqu'à 3,5mm d'épaisseur. Grâce à sa légèreté et à sa ligne compacte est facile à manœuvrer par l'opérateur même en espaces limités. Complète de raccord rapide mâle avec blocage automatique, tirants TD-11, TD-19 et forêt hélicoïdale Ø 11,5 mm. Pour son utilisation, la tête doit être raccordée à une source hydraulique fournissant 700 bar. (Consulter la p. 168-172).

Pour le choix des accessoires de perçage voir p.164.

