CASSE ÉCROUS

caractéristiques générales

RHTD

RHTD 1724

Prévu pour casser des ecrous hexagonaux mm	Pression nominale bar	Poids kg
16 (M10) ÷ 27 (M18)	700	1,76

RHTD 3241

Prévu pour casser des ecrous hexagonaux mm	Pression nominale bar	Poids kg
27 (M18) ÷ 41 (M27)	700	4,6

RHTD 3241-T

conçu pour casser des écrous carrés ou hexagonaux et des manchons mm	Pression nominale bar	Poids kg
27 (M18) ÷ 41 (M27)	700	4,9

COFFRET

Référence	Dimensions mm	Poids kg
VAL P4	315x300x95	0,93

Ces têtes sont livrées dans une robuste coffret en plastique type VAL P4 conçu pour recevoir l'outil et ses accessoires.

Verins hydrauliques casse écrous équipé d'un raccord rapide mâle "Push-Pull". Pour leur utilisation, les vérins doivent être raccordés à une pompe.
(Consulter la page 168-172).

DIMENSIONS mm:

	RHTD 1724	RHTD 3241	RHTD 3241-T
A	40,5	66	77
B	25	36	41
C	105,5	208	222
D	54	75,5	75,5
E	7,5	16	21,5



Utilisation du casse ecrou RHTD 3241-T:

USAGE version 2 LAMES lame fixe "B" + lame mobile "B"				USAGE version 1 LAME Platine "C" + lame mobile "B"			
Ecrous hexagonaux		Ecrous carrés		Ecrous hexagonaux		Ecrous carrés	
mm	Ø	mm	Ø	mm	Ø	mm	Ø
27	M 18	27	M 18	32	M 22	32	M 22
30	M 20	30	M 20	34	M 22	36	M 24
32	M 22	32	M 22	36	M 24	41	M 27
34	M 22	36	M 24	41	M 27		
36	M 24	41	M 27				
41	M 27						

B-TD3241-T

conçu pour casser des écrous carrés ou hexagonaux et des manchons mm	Dimensions mm	Poids kg
27 (M18) ÷ 41 (M27)	1.369 x 94 x 302	7,1

B-TD1724

Nouveau

Outil sur batterie 14.4 V pour coupage d'écrous hexagonales et carrés comme par la tête RHTD 1724.

B-TD3241-T

Nouveau

Outil sur batterie 14.4 V pour coupage d'écrous hexagonales et carrés comme par la tête RHTD 3241T

B-TD1724

Prévu pour casser des ecrous hexagonaux mm	Dimensions mm	Poids kg
16 (M10) ÷ 27 (M18)	1.301,5 x 94 x 302	5,0