OUTIL HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE SUR BATTERIE

B 15MD

caractéristiques générales

Force développée kN	Dimensions mm			Batterie	Poids kg (avec batterie)
	Longueur	*Hauteur*	*Profondeur*		
15	337	135	81	18.0 V 2.0 Ah	1,74

18.0V 2.0Ah Li-Ion

PRINCIPAL DOMAINE D'APPLICATION section max mm²		
Cosses et Manchons Cuivre	Cosses préisolées	Embouts de câblage
0,25 - 16	0,25 - 16	0,3 - 35

COFFRET				
Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Fourni avec l'outil	Option
VAL P22	465x315xh116	1,5	❄	—

Ensemble composé de:
- *Outil de base avec batterie*
- *Batterie de rechange*
- *Chargeur de batterie*

- *Coffret conçu pour recevoir l'outil, ses accessoires, et 9 jeux de matrices*

Forme linéaire pour une meilleure maniabilité.
Peut être utilisé d'une seule main.
Equilibré pour un meilleur contrôle.
La tête tourne jusqu'à 340° pour une meilleure utilisation dans les espaces réduits.

Large choix de matrices de sertissage conçues de façon à ce que leur montage ne puisse pas être inversé.
Système de montage des matrices très rapide.
L'outil est équipé d'une valve de surpression.
Arrêt rapide du moteur.
Silencieux et dépourvu de vibrations.
Corps moulé très résistant à l'usure et aux différentes conditions de travail.
Batterie Li-Ion 18.0V 2.0Ah rechargeable de hautes capacités.

La batterie est équipée d'indicateurs à LED qui permettent de contrôler, à tout moment, son autonomie résiduelle en appuyant sur le bouton.
Chargeur de batterie identique à celui des autres modèles de Cembre.
Fourni avec une solide mallette en plastique capable de recevoir l'outil et tous ses accessoires.
Fourni avec son chargeur et 2 batteries.

Température de fonctionnement:
-15 à +50 °C

MATRICES PAR DEMANDE SÉPARÉMENT				
Conducteur mm²	(AWG)	Type de connecteur	Couple de matrices	
0,25 ÷ 16	22 ÷ 6	A... ; L...-M ; L...-P ; S... ; RN... ; BN... ; GN...	MA03/3-15	
1,5 ÷ 10	16 ÷ 8	A... ; L...-M ; L...-P	ME03/2-15	
10 ÷ 16	8 ÷ 6	A...; 2A... ; L...-M ; L...-P	ME2/3-15	
4 ÷ 10	12 ÷ 8	T... (Série NF C 20130) ; L...-T	MS4/10-15	
10 ÷ 16	8 ÷ 6	T... (Série NF C 20130) ; L...-T	MS10/16-15	
10 ÷ 16	8 ÷ 6	HR... ; HSV...	MH10/16-15	
6 ÷ 16	10 ÷ 6	DR... (DIN 46235 style) ; DSV... (DIN 46267 T1 style)	MK5/8-15	
10 ÷ 16	8 ÷ 6	ANE... ; AN... ; IN... ; EN...	NN4-15	
0,25 ÷ 6	22 ÷ 10	R... ; B... ; G... (Sans suffixe P); PL... ; NL...	RBG-15	
0,25 ÷ 6	22 ÷ 10	R... ; B... ; G... (Sans suffixe P, RF/BF-BF)	RBY-15 avec positionneur	
0,3 ÷ 4	22 ÷ 12	PKE ; PKC ; PKD ; PKT ; KE	KE4-15	
4 ÷ 16	12 ÷ 6	PKE ; PKC ; PKD ; PKT ; KE	KE16-15	
16 ÷ 35	6 ÷ 2	PKE ; PKC ; PKD ; PKT ; KE	KE35-15	
2,5 - 4 - 6	14 -12 -10	CS4 (connecteurs photovoltaïques) ☼	MCS4-15	

Indicateur de charge de la batterie

Couple de matrices polarisées à monter sans outil

Gâchette ergonomique

Batterie à introduction automatique