OUTILS HYDRAULIQUES PERCE GOULOTTE SUR BATTERIE

B-FC48N

caractéristiques générales

Ø maxi de perçage (mm)	Dimensions mm			Batterie	Poids kg (avec batterie)
	Longueur	*Hauteur*	*Profondeur*		
47,2	354	302	94	14,4 V 3.0 Ah	5,6

COFFRET				
Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Fourni avec l'outil	Option
VAL P9	543x412xh130	2,2	❊	—

Ensemble composé de:

- *Outil de base avec batterie*
- *Batterie de rechange*
- *Chargeur de batterie*
- *Coffret de rangement*
- *Sacoche*

Outil hydraulique portatif sur batterie pour le perçage du coté de la paroi de la gaine sans besoin de d'une pré-perforation.
Adapté pour percer des trous de Ø 15,5 à Ø 47,2 mm.
Toutes les opérations peuvent être effectuées d'une seule main.
L'outil est équipé d'un système d'avance du piston à deux vitesses: l'une rapide jusqu'au contact des lames avec le matériel, l'autre lente pour le perçage.
Un très bon équilibrage des masses et la rotation de la tête à 180° donnent une maniabilité optimale.
Pourvu d'un indicateur de charge de la batterie, permet de visualiser à tout moment l'autonomie restante.

Le fonctionnement est silencieux et sans vibration.
Le corps en matière plastique protège parfaitement l'outil en toute circonstance.

Aussi disponible la version manuelle mécanique MT-FC48N (voir p. 111) et la tête hydraulique RH-FC48N (voir p. 141).



Guide pour le choix des accessoires à fournir sur demande, pour percer des trous sur acier souple, fibre de verre ou plastique, jusqu'à 2 mm d'épaisseur.

Dimension du trou					Epaisseur maximale à percer Acier Souple mm	N° Code
Nominal Ø (mm)	Ø (inch)	Pg	ISO	Inch		
15,5	.610	Pg9	-	-		RD 15.5 SS-FC
16,2	.638	-	ISO-16	-		RD 16.2 SS-FC
17,5	.689	-	-	-		RD 17.5 SS-FC
18,8	.740	Pg11	-	-		RD 18.8 SS-FC
19,1	.752	-	-	-		RD 19.1 SS
20,5	.807	Pg 13,5	ISO-20	-		RD 20.5 SS
22,6	.890	Pg16	-	-		RD 22.6 SS
23,8	.937	-	-	5/8"		RD 23.8 SS
25,4	1.000	-	ISO-25	-		RD 25.4 SS
27,0	1.063	-	-	3/4"		RD 27.0 SS
28,5	1.122	Pg21	-	-		RD 28.5 SS
30,5	1.201	-	-	7/8"	2	RD 30.5 SS
31,8	1.252	-	-	-		RD 31.8 SS
32,5	1.279	-	ISO-32	-		RD 32.5 SS
34,6	1.362	-	-	-		RD 34.6 SS
37,2	1.464	Pg29	-	-		RD 37.2 SS
38,1	1.500	-	-	-		RD 38.1 SS
40,5	1.594	-	ISO-40	-		RD 40.5 SS-FC
41,3	1.626	-	-	-		RD 41.3 SS-FC
42,5	1.673	-	-	1"1/4"		RD 42.5 SS-FC
43,2	1.701	-	-	-		RD 43.2 SS-FC
44,5	1.752	-	-	-		RD 44.5 SS-FC
47,2	1.858	Pg36	-	-		RD 47.2 SS-FC