

# POMPES HYDRAULIQUES

## B70M-P24



Pression nominale bar	Dimensions mm			Poids kg
	longueur	largeur	hauteur	
700	390	163	323	9,2*

\*sans accessoire (avec batterie)



### B70M-P24

- 1 Groupe électro-hydraulique portatif sur batterie, équipé d'un moteur 24 Vcc, alimenté par une batterie interne pour une utilisation autonome. Prévu pour le raccordement à une alimentation externe 24Vcc
- 2 **BH2433** Batterie 24Vcc 3.1Ah.
- 3 **DC24** Chargeur externe de batterie auto ventilé.
- 4 Bandoulière à accrocher aux anneaux disponibles sur l'outil.
- 5 Sacoche en toile pour le rangement et le transport des accessoires.
- 6 Flexible haute pression de 3 m équipé d'un raccord rapide femelle "Push-pull" à une extrémité et d'un raccord rapide mâle "Push-pull" à l'autre extrémité.
- 7 **ERCH** Poignée de commande munie d'un connecteur à visser.



Pression nominale bar	Dimensions mm			Poids kg
	longueur	largeur	hauteur	
700	390	163	323	9,2*

\*sans accessoire (avec batterie)



## B70M-P24-CH

### B70M-P24-CH

- 1 Groupe électro-hydraulique portatif sur batterie, équipé d'un moteur 24 Vcc, alimenté par une batterie interne pour une utilisation autonome. Prévu pour le raccordement à une alimentation externe 24Vcc
- 2 **BH2433** Batterie 24Vcc 3.1Ah.
- 3 **DC24** Chargeur externe de batterie auto ventilé.
- 4 Bandoulière à accrocher aux anneaux disponibles sur l'outil.
- 5 Sacoche en toile pour le rangement et le transport des accessoires.
- 9 **ERCH-WH** Poignée de commande intégrée sur tuyaux flexibles haute pression de 3 m



Pression nominale bar	Dimensions mm			Poids kg
	longueur	largeur	hauteur	
700	390	163	323	9,2*

\*sans accessoire (avec batterie)



## B70M-P24-KV

### B70M-P24-KV

- 1 Groupe électro-hydraulique portatif sur batterie, équipé d'un moteur 24 Vcc, alimenté par une batterie interne pour une utilisation autonome. Équipé d'huile isolée à haut pouvoir diélectrique et avec accroche rapide à blocage automatique de type "isolé" pour ne permettre l'accouplement qu'avec des tubes isolés.
- 2 **BH2433** Batterie 24Vcc 3.1Ah.
- 3 **DC24** Chargeur externe de batterie auto ventilé.
- 4 Bandoulière à accrocher aux anneaux disponibles sur l'outil.
- 5 Sacoche en toile pour le rangement et le transport des accessoires.
- 8 **PRCH** Poignée de commande pneumatique

Les têtes isolées associées à cette pompe sont généralement fournies avec tube flexible pour pression élevée isolé; si nécessaire, demander le tube à part.