GAINES THERMORETRACTABLES TERMOCOIL

TCS

Auto-extinguibles en Polyolefine
rapport de rétreint 2÷1

File no. E472117

SANS HALOGÈNES

Gaines thermorétractables en bobines, en polyoléfine pour usage général. Caractéristiques: compatibilité avec l'environnement, flexibilité, non-inflammabilité, thermorétraction rapide et stabilité des performances. Elles sont largement utilisées dans l'isolation et le câblage de conducteurs électriques, dans la protection des connexions et terminaisons électriques, dans la protection contre la corrosion et la rouille des barres ou tubes métalliques, dans la protection des antennes et dans l'identification de divers produits.

Pour les Caractéristiques Générales et les Données Techniques: voir page 181.

- **Couleurs:** Noir, Rouge, Blanc, Bleu, Jaune, Vert, Jaune/Vert.
- **Emballage:** Bobines

Type	Longueur Bobines	Ø interne avant rétreint	Couleurs		Ø interne après rétreint
TCS12X200BK	200 m	Ø 1,2 mm	NOIRE	●	Ø 0,6 mm
TCS16X200BK	200 m	Ø 1,6 mm	NOIRE	●	Ø 0,8 mm
TCS24X200BK	200 m	Ø 2,4 mm	NOIRE	●	Ø 1,2 mm
TCS32X200BK	200 m	Ø 3,2 mm	NOIRE	●	Ø 1,6 mm
TCS48X100BK	100 m	Ø 4,8 mm	NOIRE	●	Ø 2,4 mm
TCS64X100BK	100 m	Ø 6,4 mm	NOIRE	●	Ø 3,2 mm
TCS95X100BK	100 m	Ø 9,5 mm	NOIRE	●	Ø 4,8 mm
TCS127X100BK	100 m	Ø 12,7 mm	NOIRE	●	Ø 6,4 mm
TCS160X100BK	100 m	Ø 16 mm	NOIRE	●	Ø 8,0 mm
TCS190X100BK	100 m	Ø 19 mm	NOIRE	●	Ø 9,5 mm
TCS254X50BK	50 m	Ø 25,4 mm	NOIRE	●	Ø 12,7 mm
TCS320X50BK	50 m	Ø 32 mm	NOIRE	●	Ø 16,0 mm
TCS381X50BK	50 m	Ø 38,1 mm	NOIRE	●	Ø 19,0 mm
TCS508X25BK	25 m	Ø 50,8 mm	NOIRE	●	Ø 25,4 mm
TCS762X25BK	25 m	Ø 76,2 mm	NOIRE	●	Ø 38,1 mm
TCS1016X25BK	25 m	Ø 101,6 mm	NOIRE	●	Ø 50,8 mm
TCS1260X25BK	25 m	Ø 126 mm	NOIRE	●	Ø 63,0 mm
TCS1500X25BK	25 m	Ø 150 mm	NOIRE	●	Ø 75,0 mm
TCS16X200RE	200 m	Ø 1,6 mm	ROUGE	●	Ø 0,8 mm
TCS24X200RE	200 m	Ø 2,4 mm	ROUGE	●	Ø 1,2 mm
TCS32X200RE	200 m	Ø 3,2 mm	ROUGE	●	Ø 1,6 mm
TCS48X100RE	100 m	Ø 4,8 mm	ROUGE	●	Ø 2,4 mm
TCS64X100RE	100 m	Ø 6,4 mm	ROUGE	●	Ø 3,2 mm
TCS95X100RE	100 m	Ø 9,5 mm	ROUGE	●	Ø 4,8 mm
TCS127X100RE	100 m	Ø 12,7 mm	ROUGE	●	Ø 6,4 mm
TCS190X100RE	100 m	Ø 19 mm	ROUGE	●	Ø 9,5 mm
TCS254X50RE	50 m	Ø 25,4 mm	ROUGE	●	Ø 12,7 mm
TCS16X200WH	200 m	Ø 1,6 mm	BLANC	○	Ø 0,8 mm
TCS24X200WH	200 m	Ø 2,4 mm	BLANC	○	Ø 1,2 mm
TCS32X200WH	200 m	Ø 3,2 mm	BLANC	○	Ø 1,6 mm
TCS48X100WH	100 m	Ø 4,8 mm	BLANC	○	Ø 2,4 mm
TCS64X100WH	100 m	Ø 6,4 mm	BLANC	○	Ø 3,2 mm
TCS95X100WH	100 m	Ø 9,5 mm	BLANC	○	Ø 4,8 mm
TCS127X100WH	100 m	Ø 12,7 mm	BLANC	○	Ø 6,4 mm
TCS190X100WH	100 m	Ø 19 mm	BLANC	○	Ø 9,5 mm
TCS254X50WH	50 m	Ø 25,4 mm	BLANC	○	Ø 12,7 mm
TCS16X200BU	200 m	Ø 1,6 mm	BLEU	●	Ø 0,8 mm
TCS24X200BU	200 m	Ø 2,4 mm	BLEU	●	Ø 1,2 mm
TCS32X200BU	200 m	Ø 3,2 mm	BLEU	●	Ø 1,6 mm
TCS48X100BU	100 m	Ø 4,8 mm	BLEU	●	Ø 2,4 mm
TCS64X100BU	100 m	Ø 6,4 mm	BLEU	●	Ø 3,2 mm
TCS95X100BU	100 m	Ø 9,5 mm	BLEU	●	Ø 4,8 mm
TCS127X100BU	100 m	Ø 12,7 mm	BLEU	●	Ø 6,4 mm
TCS190X100BU	100 m	Ø 19 mm	BLEU	●	Ø 9,5 mm
TCS254X50BU	50 m	Ø 25,4 mm	BLEU	●	Ø 12,7 mm