RF-F BF-F GF-F

- Réalisés en laiton.
- Etamés électrolytiquement.
- Température d'utilisation: de –20°C à +115°C (continue) (en pointes +130°C).
- Pour le sertissage, utilise les outils mentionnés pages 94÷115, 150, 189.

CLIPS FEMELLES

pour câble en cuivre

File no. E212000

préisolés Polycarbonate - partiellement renforcés d'une férule en cuivre

Section Câble mm² (AWG)	Réf.	pour languette	Cond.ᵗ Boîte/Sachet
0,25÷1,5 (22÷16)	RF-F 305	2,8 x 0,5	3.000/100
	RF-F 308◆	2,8 x 0,8	3.000/100
	RF-F 405	4,8 x 0,5	2.500/100
	RF-F 408	4,8 x 0,8	2.500/100
	RF-F 608	6,35 x 0,8	2.000/100
1,5÷2,5 (16÷14)	BF-F 405	4,8 x 0,5	2.500/100
	BF-F 408	4,8 x 0,8	2.500/100
	BF-F 608	6,35 x 0,8	1.500/100
4÷6 (12÷10)	GF-F 608	6,35 x 0,8	1.000/100

entièrement préisolés Polycarbonate - partiellement renforcés d'une férule en cuivre

Section Câble mm² (AWG)	Réf.	pour languette	Cond.ᵗ Boîte/Sachet
0,25÷1,5 (22÷16)	RF-F 305P	2,8 x 0,5	2.000/100
	RF-F 308P◆	2,8 x 0,8	2.000/100
	RF-F 405P	4,8 x 0,5	1.500/100
	RF-F 408P	4,8 x 0,8	1.500/100
	RF-F 608P	6,35 x 0,8	1.000/100
1,5÷2,5 (16÷14)	BF-F 405P	4,8 x 0,5	1.500/100
	BF-F 408P	4,8 x 0,8	2.000/100
	BF-F 608P	6,35 x 0,8	1.000/100
4÷6 (12÷10)	GF-F 608P	6,35 x 0,8	800/100

◆*Produit n'est pas marqué UL*

RF-M BF-M GF-M

- Réalisés en laiton.
- Etamés électrolytiquement.
- Température d'utilisation: de –20°C à +115°C (continue) (en pointes +130°C).
- Pour le sertissage, utiliser les outils mentionnés pages 94÷115, 150, 189.

CLIPS MALES

pour câble en cuivre

File no. E212000

préisolés Polycarbonate - partiellement renforcés d'une férule en cuivre

Section Câble mm² (AWG)	Réf.	dim. languette	Cond.ᵗ Boîte/Sachet
0,25÷1,5 (22÷16)	RF-M 608	6,35 x 0,8	3.000/100
1,5÷2,5 (16÷14)	BF-M 608	6,35 x 0,8	2.500/100
4÷6 (12÷10)	GF-M 608	6,35 x 0,8	1.000/100

entièrement préisolés Polycarbonate - partiellement renforcés d'une férule en cuivre

Section Câble mm² (AWG)	Réf.	dim. languette	Cond.ᵗ Boîte/Sachet
0,25÷1,5 (22÷16)	RF-M 608P◆	6,35 x 0,8	1.000/100
1,5÷2,5 (16÷14)	BF-M 608P◆	6,35 x 0,8	1.000/100

◆*Produit n'est pas marqué UL*

RF-FM BF-FM RF-B BF-B

- Réalisés en laiton.
- Etamés électrolytiquement.
- Température d'utilisation: de –20°C à +115°C (continue) (en pointes +130°C).
- Pour le sertissage, utiliser les outils mentionnés pages 94÷115, 150, 189.

CLIPS MALES-FEMELLES

pour câble en cuivre

File no. E212000

préisolés Polycarbonate - partiellement renforcés d'une férule en cuivre

Section Câble mm² (AWG)	Réf.	pour languette	Cond.ᵗ Boîte/Sachet
0,25÷1,5 (22÷16)	RF-FM 608	6,35 x 0,8	1.000/100
1,5÷2,5 (16÷14)	BF-FM 608	6,35 x 0,8	1.500/100

CLIPS RONDS MALES ET FEMELLES

préisolés Polycarbonate - partiellement renforcés d'une férule en cuivre

Section Câble mm² (AWG)	Réf.	Øi mm	Cond.ᵗ Boîte/Sachet
0,25÷1,5 (22÷16)	RF-BM 4◆	4	2.500/100
	RF-BF 4◆	4	1.000/100
1,5÷2,5 (16÷14)	BF-BM 5◆	5	2.000/100
	BF-BF 5◆	5	800/100

◆*Produit n'est pas marqué UL*