



Electric Automation
Automation specialists

Référence: 037H350132

Tapez le code CI 5-2, Poids 0,163 kg, AC-1 lth, ouvert 16,0 A

[Achat de Electric Automation Network](#)

CI 5 contacteurs de couvrir la gamme de puissance jusqu'à 5,5 kW et sont disponibles pour AC et DC bobine de tensions d'activation de travail fiable avec une très basse et haute tension, des fluctuations. Caractéristiques des contacteurs, c'est qu'ils sont compacts et adapté pour les applications où l'espace est à une prime.

Avec l'atd>

Code Du Type	CI 5-2
Poids	0.163 Kg
AC-1 lth, ouvrir	16,0 Un
AC-1 de charge I, annexe.	12,0 Un
AC-3 le	3,7 Un
AC-3 puissance [220-240 V]	1,1 kW
AC-3 puissance [380-500 V]	1,5 kW
Approbation	C UL US, CE, CCE
Built-in aux. Les contacts NC	2
Built-in aux. PAS de contacts	2

Bobine volt. @50 Hz	230 V
Bobine volt. @60 Hz	230 V
EAN-no.	5702423265855
Max. atd>	4
Descript.	CONTACTEUR
Prod. Groupe	Contacteurs et démarreurs de moteurs
Prod. nom	CONTACTEUR