



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: 037H350732

Tapez le code CI 5-12, Poids 0,164 kg, AC-1 lth, ouvert 20,0 A

[Achat de Electric Automation Network](#)

CI 5 contacteurs de couvrir la gamme de puissance jusqu'à 5,5 kW et sont disponibles pour AC et DC bobine de tensions d'activation de travail fiable avec une très basse et haute tension, des fluctuations. Caractéristiques des contacteurs, c'est qu'ils sont compacts et adapté pour les applications où l'espace est à une prime.

Avec l'atd>

Code Du Type	CI 5-12
Poids	0.164 Kg
AC-1 lth, ouvrir	20,0 Un
AC-1 de charge I, annexe.	16,0 Un
AC-3 Ie	11,5 Un
AC-3 puissance [220-240 V]	3,0 kW
AC-3 puissance [380-500 V]	5,5 kW
Approbation	C UL US, CE, CCE
Built-in aux. PAS de contacts	1
Bobine volt. @60 Hz	230 V

La tension de la bobine	230 V
EAN-no.	5702423265923
Contacts principaux	3
Max. atd>	4
Descript.	CONTACTEUR
Prod. Groupe	Contacteurs et démarreurs de moteurs
Prod. nom	CONTACTEUR
Homologation UL fichier	E63581