



**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: 047H3111

Tapez le code SDT, Poids 0,090 kg, approbation C UL US, CE, EAC

Achat de Electric Automation Network



L'étoile-delta de la minuterie a une pause de 30ms de commutation de moteur de configuration en étoile-triangle exécuter. Les minuterie électronique avec leur conception robuste et de nombreuses fonctions intégrées sont idéales pour les Équipementiers et les tableaux. Facile le temps de réglage Électrique de l'immunité contre le bruit de chocs Mécaniques et aux vibrations résistance aux plages de Temps: 0,3 s à 30 s Compact dimensions standard rail DIN ou un adaptateur de montage

Code Du Type	SDT
Poids	0.090 Kg
Approbation	C UL US, CE, CCE
Contrôle de la volt. DC	24 V
Contrôle de la volt., 50/60 Hz	220 - 240 V
Contrôle de la volt., 50/60 Hz	24 V
EAN-no.	5702423088935

La fonction	ÉTOILE-TRIANGLE
Descript.	MINUTERIE ÉLECTRONIQUE
Prod. Groupe	Contacteurs et démarreurs de moteurs
Prod. nom	MINUTERIE ÉLECTRONIQUE
Plage de temps	0,3 - 30 S