Danfoss Automation

Electric Automation
Automation specialists

Référence: 060G2085

Code de type MBS 32 , Poids 0.232 kg , Commun - PIN 2 , Sortie + PIN 3 , Alimentation + PIN 1

Achat de Electric Automation Network

Les transmetteurs de pression MBS 32 sont conçus pour être utilisés dans quasiment toutes les applications industrielles et offrent une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes. Ce programme de transmetteurs de pression flexible couvre toutes les de sortie de tension, en versions absolue et à jauge (relative), et les plages de mesure allant de 0-1 à 0-600 bar ainsi qu'une large gamme de raccords de pressions et électriques. Les transmetteurs de pression offrent une excellente stabilité de vibration, une construction robuste et sont équipés d'une protection élevée contre les CEM/EMI ce qui leur permet de satisfaire aux exigences industrielles les plus rigoureuses. Signaux de sortie 0 à 5 V, 1 à 5 V, 1 à 6 V ou 0 à 10 V cc Température d'opération de -40 à 85 °C Plage de mesure de 0 à 600 bar Grand choix de raccords de pression disponible Conçus pour fonctionner dans les environnements industriels difficiles

Code de type	MBS 32
Poids	0.232 kg
Commun -	PIN 2
Sortie +	PIN 3
Alimentation +	PIN 1
Précision, max. +/-FS	0,80 %
Précision typique +/-FS	0,3 %
Régl. PZ / ampl.	NO
Plage Temp. ambiante	-40 - 85 °C
Plage temp. ambiante	-40 - 185 °F
Homologation	ATEX
Commentaires sur homologation	ATEX Ex nA IIA T3 Gc
Plage de temp. de Comp.	0 - 80 °C

Plage temp. de compensation	32 - 176 °F
EAN	5702423042685
Rac. élec. type	Pg 9, EN 175301-803-A, Male and Female
Ind.de protection	IP65
Membr. affl.	NO
Sécurité intr.	NO

Plage temp. fluide	-40 - 85 °C
Variations de température moyennes	-40 - 185 °F
Non-linearity BFSL ±FS [%]	0,20 %
Type de signal de sortie	0 - 10 V
Pression de surcharge max.	20,0 bar
Surcharge Pression Max	2,0 MPa
Rac. de pression HEX	27,0
Racc. Press.	EN 837
Type de rac. de pression	G - 1/2 Male
Plage de pression	0,00 - 10,00 bar
Plage de pression	0,00 - 1,00 MPa
Ref. Press.	Gauge (relative)
Amortisseur d'impulsion	NO
temps de Réponse max.	4 ms
Type	MBS 32-2015-1AB08
Courant max.	8 mA
Supply volt.	15,00 - 30,00 V