Référence: 061B7003

Code de type MBV 5000 , Poids 1.54 kg , Homologation EAC , EAN 5702423059249 , MiniMess included Oui

Achat de Electric Automation Network

Le MBV 5000 entre dans la conception en bloc regroupant les contrôles de pression en bloc, les transmetteurs de pression en bloc, les vannes de test en bloc et les accessoires. La conception en bloc a été développée dans un souci d'économie d'espace, de poids et de frais et répond à la demande stricte du domaine des équipements marins tout en s'adaptant aux stipulations de l'UE relatives à ces produits. MBV 5000 existe dans de nombreuses configurations variées afin d'être utilisé dans toutes sortes d'applications marine telles que : le contrôle, l'indication d'avertissement, l'arrêt, le diagnostic sur des équipements tels que des moteurs, des transmissions, des hélices de gouvernail, des pompes, des filtres, des compresseurs, etc... La vanne en bloc répond aux demandes d'installation rapide, d'isolation simple et de raccordement de pression d'essai simplifié. Les vannes en bloc conçues dans diverses configurations sont utilisées avec le pressostat MBC ou le transmetteur de pression MBS en bloc pour l'industrie maritime La vanne de test répond aux exigences actuelles d'installation rapide, d'isolation simple et de test pression aisé

Code de type	MBV 5000
Poids	1.54 kg
Homologation	EAC
EAN	5702423059249
MiniMess included	Oui
Nombre d'entrées	4 PC
Nombre de sorties	4 PC
Plage de travail	-20 - 120 °C
Temp. d'utilisation	-4 - 248 °F
Sortie type de conn.	Bride
Taille du rac. de pression	1/4
Racc. Press.	DIN 3852-E
Type de rac. de pression	G

Pression Male / Femmelle	Female
Plage de pression (Pi)	0 - 120 bar
Plage de pression (Pi)	0 - 180 bar
Raccord fileté de pression standard	ISO 228-1
Désignation produit	Test Valve
Groupe de produits	Shut-off and regulating valves
Prod. name	Test Valve
Amortisseur d'impulsion	NO
Type	MBV5000-1411
Fonction test	Séparé
Taille du raccord de test	16 x 2
Type du raccord de test	M