Référence: 084G2116

Code de type EMP 2 , Poids 1.09 kg , Commun - N , Alimentation + P , Précision

Achat de Electric Automation Network

Le transmetteur de pression EMP 2 répondant aux homologations marines est conçu pour être utilisé dans quasiment toutes les applications marines et industrielles et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes. Ce programme de transmetteurs de pression de conception en boîtier satisfait aux exigences LR, DNV, GL, RINA, ABS, BV, NKK, CCS, KRS et couvre un signal de sortie de 4 à 20 mA, en version à jauge (relative), les plages de mesure allant de 0-1 à 0-400 bar et dispose du réglage du point zéro et de l'amplification, d'une entrée de câble Pg 13,5 ainsi que de divers raccords de pression. Leur construction robuste permet aux transmetteurs de pression de satisfaire aux exigences les plus strictes. Signal de sortie 4 à 20 mA Température d'opération de -10 à 70 °C Plage de mesure de 0 à 400 bar Raccord de pression standard G ¼, G ½A , G 3/8 manuel Avec réglage du point zéro et de l'amplification Disponible avec les homologations marines appropriées Pour un usage dans des environnements industriels/marins extrêmes

Code de type	EMP 2
Poids	1.09 kg
Commun -	N
Alimentation +	P
Précision, max. +/-FS	0,50 %
Précision typique +/-FS	0,5 %
Régl. PZ / ampl.	NO
Homologation	ABS, BV, CCS, DNV, GL, GOST POCC, KR, LR, NNK, RINA
Plage de temp. de Comp.	0 - 70 °C
Plage temp. de compensation	32 - 158 °F
EAN	5702423007561
Rac. élec. type	Terminal block, Pg 13.5
Ind.de protection	IP67
Membr. affl.	NO

Sécurité intr.	NO

Plage temp. fluide	-10 - 70 °C
Variations de température moyennes	14 - 158 °F
Non-linearity BFSL ±FS [%]	0,30 %
Type de signal de sortie	4 - 20 mA
Pression de surcharge max.	260,0 bar
Rac. de pression	Combi connection G1/4 female
Racc. Press.	EN 228-1
Type de rac. de pression	G - 1/2 Male/Female
Plage de pression	0,00 - 160,00 bar
Ref. Press.	Gauge (relative)
Amortisseur d'impulsion	NO
temps de Réponse max.	4 ms
Supply volt.	11,00 - 32,00 V