

ACCESSOIRES GÉNÉRALES





Eclairage	284
Rail DIN/Profils	289
Vis et écrous	290
Portes vitrées	291

Accessoires genereaux

LTS, éclairage armoire



Description: Lampe à faible consommation, Fixation magnétique ou à vis M5 Prévü avec capot de protection ,interrupteur ON/OFF , Prise de courant intégrée
Tension opérative: AC 230V, 50/60Hz
Dimension: 45mm x 91mm x 40mm
Puissance: 11W (équivalent à 75W classique)
Raccordement: Borne 2,5 mm² câble blanc Fixation torx (0,8Nm maximum)
Capotage: Pastique UL94 V-0, gris clair, IP20
Homologations: VDE



Description	Num. Produit
Schuko N	LTS11
France	LTS11FR
SUISSE	LTS11CH
Angleterre	LTS11UK
USA/Canada	LTS11USAUL

LTSL, éclairage LED

NOUVEAU!



Description: Lampe à basse consommation avec une très longue durée de vie grâce à la technologie LED Fixation magnétique ou vis M5
Tension opérative: AC: 100-240VAC, 50/60Hz (min. 90VAC, max. 265VAC)
Dimension: 351 x 34 x 32mm (avec montage magnétique)
 351 x 36 x 32mm (avec fixation par vis)
Puissance: 5W (équivalent à 75W classique)
Raccordement: Borne 2,5 mm² câble blanc Fixation torx (0,8Nm maximum)
Capotage: Plastique transparent IP20
Homologations: VDE

Description	Num. Produit
Eclairage LED fixation magnétique	LTSL5
Eclairage LED fixation par vis	LTSL5S

LTSM, éclairage avec détecteur de mouvements



Description: Lampe à faible consommation avec détecteur de mouvements Montage vis M5 et fixation magnétique Prévü avec capot de protection interrupteur ON/OFF et prise intégrée
Tension opérative: AC 230V, 50/60Hz
Dimension: 345mm x 91mm x 40mm
Puissance: 11W (équivalent à 75W classique)
Raccordement: Borne 2,5 mm² câble blanc Fixation torx (0,8Nm maximum)
Capotage: Pastique UL94 V-0, gris clair, IP20
Homologations: VDE

Description	Num. Produit
Schuko N	LTSM11



Accessoires genereaux

LTH, Eclairage double utilisation



Description: Lampe à faible consommation à usage fixe ou en tant que baladeuse amovible (en ajoutant l'accessoire LTHC) afin de bénéficier d'un éclairage plus précis. Autocollant ou fixé sur support. Avec interrupteur Marche-Arrêt.

Tension opérative: AC 230V. 50Hz. DC 120V sur demande.

Puissance: 20 W (ampoule ± 100W), lampe incluse.

Lampe: Ampoule à faible consommation, douille E 27. Durée de fonctionnement : 10 000 heures.

Raccordement: Connecteur à vis à 6 pôles de 2,5 mm² pour l'alimentation, d'autres lampes ou l'interrupteur de porte.

Capotage: En plastique, résistant aux chocs, UL94 V0.

Homologations: CE

Num. Produit

LTH20

Ajouter un LTHC pour la fonction amovible.

LTHC, Câble pour baladeuse



Description: Câble transformant l'éclairage LTH en baladeuse. Fourni avec l'attache murale. Longueur du câble : 2m.

Num. Produit

LTHC02

LTL, Lampe d'armoire



Description: Lampe fluorescente équipée d'un interrupteur, d'un système d'allumage électronique, d'une prise de courant intégrée et d'un capot de protection. Un connecteur mâle GST 18/3 placé sur un des côtés permet la connexion à l'alimentation et un connecteur femelle placé de l'autre côté garantit une connexion supplémentaire. De plus, un connecteur additionnel ST 17/2 permet d'actionner l'éclairage au moyen d'un interrupteur de porte.

Puissance: Prise standard : 120/230 V / 50/60 Hz / 16 A Schuko. Autres prises, spécifiques à certains pays, disponibles sur demande.

Unité de livraison: 1 pièce avec le tube et les accessoires de montage.

H	L	P	Voltage (V)	Watt	Fréquence	Num. Produit
38	400	97	120	14W 120V	50 Hz	LTL1415
					60 Hz	LTL1416
	630	97	230	18W 230V	60 Hz	LTL1826
	400	97	230	14W 230V	60 Hz	LTL1426
					50 Hz	LTL1425
	630	97	230	18W 230V	50 Hz	LTL1825
			120	18W 120V	60 Hz	LTL1816
					50 Hz	LTL1815

Ajouter un interrupteur de porte avec câble (DSW + DSWC) pour obtenir un allumage automatique à l'ouverture de la porte.

LTLI, Eclairage avec contact porte intégré



Description: éclairage d'armoire avec interrupteur de porte ajustable. Un connecteur mâle GST 18/3 (VDE0625/EN60230) est monté. Connecteur Schuko, circuit et interrupteur inclus. Facile à installer sur pas de 25 mm.

Tension opérative: 230VAC, 50/60Hz

Homologations: TUV GS, CE.

Finition: Gris, RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce avec matériel de montage.

H	L	P	Voltage (V)	Watt	Num. Produit
45	375	95	230V 50/60Hz	35	LTLI3525
	575	95	230V 50/60Hz	60	LTLI6025

Accessoires genereaux

TLC, Éclairage compact



Description: Sa conception compacte permet de l'adapter au montage dans presque toutes les armoires. Livraison avec trois méthodes de fixation intégrées, par ex, aimant, vis et fermoir plus câble de raccordement. Fourni avec un capot de protection, démarrage électronique et commutateurs à 3 voies (marche/arrêt, commutateur de porte, éclairage permanent). Une prise intégrée permet l'opération par un interrupteur de porte en option.

Tension opérative: 100 - 240 V AC ±10% à 50-60Hz

Puissance: 8W, Courant : 110V AC: 0,083 - 0,149A, 240V AC: 0,045 - 0,088A

Raccordement: Câble de connexion à 2 pôles de 0,75 mm², 2,5A d'une longueur de 1,5 m avec extrémité ouverte

Capotage: Matière PC-ABS-V0 (sans hallogène) Couvercle de lampe : Matière PMMA Fixation de vis : 455 - 475mm (pied escamotable)

Lampe: Lampe fluorescente T5

Protection: IP20/II (tout isolé)

Interrupteur: Mode de commutateur intégré marche/arrêt/ porte

Homologations: CE, ENEC, UR (en attente)

Dimension: TLC 448 x 54,5 x 26 mm TLCF 485 x 5 x 44 mm Utilisable pour armoire 19" 1U

Accessoires: Cadre, TLCF (sans matériel de montage), câble commutateur porte, commutateur TLCS et porte, DSW01 à commander séparément.

Unité de livraison: Éclairage avec aimant intégré, vis et fixation par encliquetage, avec matériel de montage et câble électrique (L=150cm).

Couleur RAL7035

Voltage (V)	Poids (kg)	Num. Produit
220-240V	400gr	TLC87035
100-240V	400gr	TLC87035V
	100gr	TLCF7035

Couleur RAL9005

Voltage (V)	Poids (kg)	Num. Produit
220-240V	400gr	TLC89005
100-240V	400gr	TLC89005V
	100gr	TLCF9005

Cable

Voltage (V)	L	Poids (kg)	Num. Produit
100-240V	1,5m 2x0,75mm ²	100gr	TLCS600

24V disponible sur demande
version "V" sur demande. Pour version LED voir TLCL

TLCL, Éclairage de conception compacte LED



Description: Cet éclairage combine les avantages de la technologie LED et la compacité. Ce qui lui permet d'être monté dans presque toutes les armoires industrielles ou racks ICT. Il comprend 3 méthodes de fixation (magnétique, vissé ou clipsé). Prévu d'un tube et interrupteur 3 voies (on/off, interrupteur de porte, éclairage permanent + câble d'alimentation). Le socquet intégré permet l'opération par un interrupteur de porte optionnel (TLCS01)

Information complémentaire: 2clairage LED Sa conception compacte permet de l'adapter au montage dans presque toutes les armoires. Livraison avec trois méthodes de fixation intégrées, par ex, aimant, vis et fermoir plus câble de raccordement. Fourni avec un capot de protection, démarrage électronique et commutateurs à 3 voies (marche/arrêt, commutateur de porte, éclairage permanent). Une prise intégrée permet l'opération par un interrupteur de porte en option.

Tension opérative: 100 - 240 V AC ±10% à 50-60Hz

Puissance: 6w, 24v dc ou 230v

Raccordement: Câble de connexion à 2 pôles de 0,75 mm, 2,5A d'une longueur de 1,5m avec extrémité ouverte

Capotage: Matière PC-ABS-V0 (sans hallogène) Couvercle de lampe : Matière PMMA Fixation de vis : 455 - 475mm (pied escamotable)

Lampe: LED, 600lm

Protection: IP20/II (tout isolé)

Interrupteur: Mode de commutateur intégré marche/arrêt/ porte

Homologations: CE

Dimension: TLCL 448x54,5x26mm TLCF 485 x5x44mm Possibilité de montage sur montants 19" 1 U

Accessoires: Chassis TLCF (sans matériel de fixation), câble, commutateur de porte, TLCS et interrupteur de porte DSW01 à commander séparément.

Unité de livraison: Éclairage avec aimant intégré, vis et fixation par encliquetage, avec matériel de montage et câble électrique (L=150cm).

Couleur RAL7035

Voltage (V)	Poids (kg)	Num. Produit
230V AC	400gr	TLCL87035

Couleur RAL9005

Voltage (V)	Poids (kg)	Num. Produit
230V AC	400gr	TLCL89005

Couleur RAL7035

Voltage (V)	Poids (kg)	Num. Produit
24 DC	400gr	TLCL87035-24

Couleur RAL9005

Voltage (V)	Poids (kg)	Num. Produit
24 DC	400gr	TLCL89005-24

Cable

Voltage (V)	L	Poids (kg)	Num. Produit
100-240V		200gr	TLCS01
	1,5m 2x0,75mm ²	100gr	TLCS600

*Durée de vie 50.000 heures

**TLCS01, Contact de porte pour TLC**

Description: Contact de porte pour éclairages TLC(L). Peut être monté aussi bien dans série MultiFlex que dans et est du type "plug and play." Un design très étroit grâce au micro-switch intégré permet de perdre un minimum de place. Le switch est pré-câblé.

Information complémentaire: Le positionnement automatique de l' interrupteur de porte assure que celui-ci est toujours dans la bonne position.

Pouvoir de coupure: 6A-230V

Homologations: UL, CSA

Matériel: PC/ABS

Unité de livraison: 1 pièce avec équerre de montage.

DSW, Interrupteur de porte

Description: Permet d' actionner tout appareil électrique, comme une lampe ou une unité de refroidissement ce qui permet de garder la porte ouverte. Fixé sans vis sur les perforations internes de l' ossature. Entrée de câble M 20.

Pouvoir de coupure: 6A-230V

Homologations: UL, CSA

Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

Num. Produit

DSW01

Cable

Longueur	Description	Volt (V)	Cable avec insert en angle	Num. Produit
1,5m – 2x 0,75mm ²	Interrupt porte pour TLC avec câble	100-240V	1,5 mtr	TLCS01
	Câble for interrupt.de porte	100-240V		TLCS600

TL, Petit éclairage pour armoire

Description: Lampe à faible consommation. Fixation simple au moyen d' un collant double face (non fourni) Fourni avec un capot de protection, d' un allumage électronique, d' un interrupteur et câble d' alimentation

Tension opérative: AC 230V, 50 Hz // AC 120V, 60 Hz

Puissance: 6 W, 13W AC 220 -240V

Raccordement: Câble alimentation (livré)

Capotage:

Plastique blanc Capot:plastique transparent.

Protection: IP20/Classe 2

Homologations: CE,GS

Livraison: 1 éclairage,câble d' alimentation et matériel de montage

DSWC, Câbles d' interrupteur de porte

Description: Câble de connexion de l' interrupteur de porte à une lampe.

Unité de livraison: 5 pièces ; longueur : 1M

Instructions de montage: * Note : A utiliser avec DSW


Num. Produit

DSWC1005

H	L	P	Watt	Voltage (V)	Fréquence	Num. Produit
22	270	43	6	230VA C	50Hz	TL2001-6
	570	43	13	230VA C	50Hz	TL2001-13

Accessoires genereaux

LTP, Câble de connexion



Description: Câble de connexion enfichable entre les unités d'éclairage.

Unité de livraison: 5 pièces

L	Num. Produit
1000	LTP1000
600	LTP600
1000	LTP1000L*

* Note : A utiliser avec LTSL

CLFO, Câbles principaux ORANGE



Description: Câble orange (3 x 1,5 mm²) avec connecteur femelle GST 18/3 à une extrémité pour l'alimentation des composants principaux. Longueur : 3 m.

Unité de livraison: 5 pièces

Num. Produit
CLFO3005

CLF, Câbles d'alimentation



Description: Câble (3 x 1,5 mm²) avec connecteur femelle GST 18/3 à une extrémité pour l'alimentation. Longueur : 3 m.

Unité de livraison: 5 pièces

Num. Produit
3mm
CLF3005
2mm
CLF2005L*

* Note : A utiliser avec LTSL

CLMO, Câbles de connexion ORANGE



Description: Câble orange (3 x 1,5 mm²) avec connecteur mâle GTS 18/3 à une extrémité pour l'alimentation. Prise pour toute autre mécanisme ou extension. Longueur: 1 m.

Unité de livraison: 5 pièces

Num. Produit
CLMO1005

CLM, Câbles de connexion



Description: Câble (3 x 1,5 mm²) avec connecteur mâle GTS 18/3 à une extrémité pour connexion de tout appareil
Longueur: 1 m.

Unité de livraison: 5 pièces

Num. Produit
CLM1005



Accessoires genereaux

COF, Connecteurs femelles



Unité de livraison: Paquet de 5 connecteurs femelles GST 18/3.

Num. Produit

COF05

COF05L*

* Note : A utiliser avec LTSL

COM, Connecteurs mâles



Unité de livraison: Paquet de 5 connecteurs mâles GST 18/3.

Num. Produit

COM05

COM05L*

* Note : A utiliser avec LTSL

LPS, Prise d' alimentation



Description: Prise d' alimentation électrique montée sur rail DIN. Câblage aisé et rapide à l' aide de lames de pression. Connexion : 3 lames de pression pour fils rigides de 0,5-2,5 mm².

Dimension: 92 x 62 x 48 mm.

Finition: Gris clair.

Matériel: Boîtier en plastique UL 94 V-0.

Unité de livraison: 1 pièce.

Description	Poids (g)	Num. Produit
Schuko	120	LPS10
France	120	LPS10FR
Suisse	120	LPS10CH
Angleterre	120	LPS10UK
USA/Canada	120	LPS10USA

PP, Rail DIN



Description: Selon les normes EN 60715. Perforations 18 x 5,2 mm.

Matériel: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 15 X 2 m.

Dim.	Type	Num. Produit
5 x 15	Omega	PP0515H
7 x 35	Omega	PP0735
		PP0735H
15 x 32	G	PP1532
		PP1532H
15 x 35	Omega	PP1535
		PP1535H

H = avec perforations.

CP, Rails de montage



Description: Acier galvanisé avec perforations de 25 mm.

Matériel: Acier galvanisé

Unité de livraison: 10 x 2M

Dim.	Num. Produit
10 x 20	CP1020
	CP1020U
20 x 20	CP2020
	CP2020U
20 x 40	CP2040
	CP2040U

Ajouter un écrou coulissant GLM pour faciliter l' installation. U = sans perforations.

GLM, Écrous coulissants pour profilés CP



Matériel: Acier zingué

Unité de livraison: 50

Taraudé	Num. Produit
M6	GLM20-6P
M8	GLM20-8P
M6	GLM40-6P
M8	GLM40-8P

Accessoires genereaux

CNT, Vis autoforantes



Description: Vis autoforantesorx permettant la fixation d'accessoires, de profilés, de mise à la terre, etc.

Unité de livraison: 250 pièces

Taraudé	Num. Produit
M5	CNT05
M6	CNT06

CNS, Vis pour écrous cage




Description: Vis à tête torx M6x12 pour écrous cage

Unité de livraison: 250 pièces

Taraudé	Num. Produit
M6	CNS612
M8	CNS812

CNM, Écrous cage



Description: Écrous cage M6 à usage universel destinés à l'ossature de l'armoire et au système de profilés.

Unité de livraison: 50 pièces

Taraudé	Description	Num. Produit
M6	1,6 mm	CNM615
M8		CNM815

BFP, Bombe de peinture



Description: Bombe de peinture séchage à l'air pour réparation ou retouche de surfaces en peinture structurée ou lisse.

Unité de livraison: 1 bombe de 400 ml.

Couleur	Couleur RAL	Num. Produit
Noir	RAL 7022	BFP7022
Gris moyen	RAL 7030	BFP7030
Gris sable	RAL 7032	BFP7032
Gris clair	RAL 7035	BFP7035

SSC, Nettoyant pour acier inox



Description: Nettoyant spécialement conçu pour l'acier inox

Unité de livraison: 1 bouteille de produit de nettoyage (250 ml) 1 bouteille de produit de protection de surface et une éponge

Num. Produit

SSC01



Accessoires genereaux

ADA/ADAB, Porte aluminium avec vitre



Description: Pour remplacement de la porte standard. Peut être utilisée avec les cadres pivotants, chassis modulaire, ou porte intérieure. L'insert standard DIN 3mm peut être remplacé facilement par tous autres inserts. La profondeur de l'armoire est augmentée de 10mm avec la porte ADA et de 35mm avec la porte ADAB comme fenêtre de protection. Peut être également utilisé en tant que fenêtre de protection avec le kit ADAMK/ADABMK.

Matériel: Aluminium anodisé et vitre acrylique de 3mm.

Finition: aluminium anodisé

Protection: IP 54

Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

Dim. de l' armoire		Zone de visualisation		N° de serrures	Num. Produit
H	L	h	l		
300	300	226	226	1	ADA03030
400	300	326	226	1	ADA04030
	400	326	326	1	ADA04040
	600	326	526	1	ADA04060
500	300	426	226	1	ADA05030
	400	426	326	1	ADA05040
600	400	522	322	2	ADAB06040
	600	522	522	2	ADAB06060
	800	522	722	2	ADAB06080
700	500	622	422	2	ADAB07050
800	600	722	522	2	ADAB08060
1000	800	922	722	2	ADAB10080
1200	600	1122	522	2	ADAB12060
	800	1122	722	2	ADAB12080

DRA, Pochette pour documents



Description: Autocollant, pour format DIN A4.

Profondeur utile: 30mm

Matériel: Thermoplastique

Finition: Gris, RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.(collant double face)

Num. Produit

DRA04

ADAMK/ADABMK, Kits de montage



Description: Grâce à ces kits on peut utiliser les portes vitrées ADA/ADAB comme fenêtres de visualisation sur n'importe quelle armoire en protégeant ainsi les appareils montés en surface.

Pour	Num. Produit
ADAB	ADABMK
ADA	ADAMK

ACA/ACB, Panneaux de visualisation aluminium



Description: Pour appareils de mesure, de contrôle, de signalisation, etc. Les dispositifs d'installation sont protégés par un cadre de 23,5mm de hauteur. Le panneau aluminium a une épaisseur de 3mm et peut être démonté pour permettre le perçage ou la sérigraphie. La serrure DIN 3mm peut-être remplacée par tout insert ou toute poignée, en option.

Matériel: Aluminium

Finition: Aluminium anodisé

Protection: IP 54

Unité de livraison: 1 pièce avec le matériel de montage.

Dim. de l' armoire		Zone de visualisation		N° de serrures	Num. Produit
H	L	h	l		
300	300	226	226	1	ACA03030
400	300	326	226	1	ACA04030
	400	326	326	1	ACA04040
	600	326	526	1	ACA04060
500	300	426	226	1	ACA05030
	400	426	326	1	ACA05040
	500	426	426	1	ACA05050
600	400	522	322	2	ACB06040
	600	522	522	2	ACB06060
	800	522	722	2	ACB06080
700	500	622	422	2	ACB07050
800	600	722	522	2	ACB08060
	800	722	722	2	ACB08080
1000	600	922	522	2	ACB10060
	800	922	722	2	ACB10080
1200	600	1122	522	2	ACB12060
	800	1122	722	2	ACB12080