



Description: Climatiseurs verticale hautes performances. Intégration partielle dans l'armoire pour réduire l'encombrement à l'avant et sur les côtés. Capacité de refroidissement : de 850 à 2 500 W, avec 3 découpes seulement. Le serpentin réfrigérant autonettoyant est commun à tous les modèles : il remplace tout filtre à air et élimine donc l'entretien habituellement nécessaire quotidiennement.

Un contrôleur électronique équipe ces unités de série. Le thermostat peut être réglé de 25 à 45 °C. Il est réglé en usine sur 35 °C, mais cette consigne peut être modifiée à l'aide du contrôleur électronique.

La capacité de refroidissement indiquée dans le tableau est calculée à L35/L35. Pour des conditions plus spécifiques, consulter les schémas.

Réfrigérant R134a respectueux de la couche d'ozone.

Type of connection: Borne à ressort fournie.

Matériel: Tôle peinte

Temperature limits inside: 25 à 45 °C.

Temperature limits outside: 20 à 55 °C.

Protection IP 54 vers l'armoire et IP 34 vers l'extérieur.

Finition: RAL 7035.

Homologations: CE, UL pour États-Unis et Canada.

CUS

CLIMATISEURS LATÉRAUX ENCASTRÉS.

Capacité (W)	Tension (V)	Consommation (A)	Bruit (dB)	Poids (kg)	Référence
850	230-1-50/60	2,0	65	32	CUS08502
1400	230-1-50/60	4,0	65	50	CUS14002
2000	230-1-50/60	7,0	65	50	CUS20002
2500	400-3-50 460-3-60	3,6	65	84	CUS25004

CUS

CLIMATISEURS LATÉRAUX ENCASTRÉS.
