



Electric Automation
Automation specialists

Référence TTD200130H

TTD200130H ELIWELL FRA 030 (0/30bar)

Achat de Electric Automation Network



TRANSDUCTEURS DE SEXE FÉMININ (SPA) DE SEXE MASCULIN (EWPA) PRESSION

Les sondes ou capteurs de pression de la série EWPA / SPA sont des capteurs avec un courant de sortie qui permet d'envoyer le signal à l'appareil de mesure à laquelle ils sont connectés.

Les transducteurs EWPA /SPA sont caractérisés par leur haute précision dans une large gamme de températures

Composants électroniques hermétiquement scellé

Câble de 2 mètres

Design extrêmement compact

Travail avec des réfrigérants, CO₂, NH₃, de l'eau et d'autres liquides

Degré de protection IP54 (EWPA) ou IP65 (FRE)

Température de travail: -40...100°C

Sortie courant 4...20 mA

Raccordement par 2 fils:

brun: alimentation 8...32VDC

blanc: signal 4...20mA

	EWPA 007	SPA 007	EWPA 030	SPA 030
PLAGE DE PRESSION	-0.5...7 bar (relatif) De 0,5...8 bar (absolue)	-0.5...7 bar (relatif) De 0,5...8 bar (absolue)	0...30 bar (abs) / -1...29 bar (rel.)	0...30 bar (relatif) 1...31 bar (absolue)
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	-40...100°C	-40...100°C	-40...100°C	-40...100°C
Fluides FRIGORIGÈNES COMPATIBLE	Aucune restriction en général (Eau, CO2, De l'ammoniaque, de Glycol et Fréon)	Aucune restriction en général (Eau, CO2, De l'ammoniaque, de Glycol et Fréon)	Aucune restriction en général (Eau, CO2, De l'ammoniaque, de Glycol et Fréon)	Aucune restriction en général (Eau, CO2, De l'ammoniaque, de Glycol et Fréon)
ERREUR GLOBALE 0...50°C	Max. ± 1.0% de FS	normale: ±1%; max: ±2%	Max. ± 1.0% de FS	±2%
PUISSANCE	8...32Vc	8...28Vc	8...32Vc	8...28Vc
La TEMPÉRATURE de COMPENSÉ	0...50°C	0...50°C	0...50°C	0...50°C
FEEDER	disponible	disponible	disponible	disponible

	EWPA 007	SPA 007	EWPA 030	SPA 030
CONNEXIONS MÉCANIQUES	MÂLE de connexion 1/4 SAE (7/16" - 20 UNF)	connexion FEMELLE 1/4 SAE (7/16" - 20 UNF)	MÂLE de connexion 1/4 SAE (7/16" - 20 UNF)	connexion FEMELLE 1/4 SAE (7/16" - 20 UNF)
DEGRÉ DE PROTECTION	IP54	IP65	IP54	IP65
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	Câble de 2 m	Câble de 2 m	Câble de 2 m	Câble de 2 m
SORTIE	en courant 4...20 mA	en courant 4...20 mA	en courant 4...20 mA	en courant 4...20 mA
CONNEXION:	à l'aide de 2 fils	à l'aide de 2 fils	à l'aide de 2 fils	à l'aide de 2 fils

Caractéristiques

Référence	TTD200130H
Modèle	SPA 0030
Type	Femelle
Plage de pression	0...30 bar (relatif) 1...31 bar (absolue)
Sortie	en courant 4...20 mA
La tension d'alimentation	8...28Vc