APERCU DES LUMINAIRES POUR L'EXTERIEUR

Luminaire extérieur	N°-Article	Page	Système de luminaire	Montage mural	Montage dans les angles extérieurs	Lumière décorative	Détection de mouve-ments	Télécom-mandable	Portée	Angle de détection
MD10	31426 – 370 31427 – 590 31428 – 750	17	–	–	–	–	■	–	6 m	90°
AL1-130	91400 – blanc 91401 – brun 91402 – noir	18	–	■	–	–	■	–	9 m	130°
AL4-130	80410 – blanc 80420 – noir	19	–	■	–	–	■	–	9 m	130°
LT130-MD6-Antique	92394 – blanc 92395 – noir	20	–	■	–	–	■	■	7 m	130°
AL21	91731 – argent	21	–	■	–	–	■	■	12 m	180°
AL20-BE-PL9	91715 – blanc 91735 – noir 91755 – argent	29	■	■	□	–	–	–	–	–
AL20-E27	91710 – blanc 91730 – noir 91750 – argent	30	■	■	□	–	–	–	–	–
ALC-ELU	91330 – blanc 91340 – noir	31	■	■	□	–	–	–	–	–
AL2-RC-plus	10640 –blanc 10641 – noir	32	■	■	□	–	–	–	–	–
AL20-CdS-PL9	91717 – blanc 91737 – noir 91757 – argent	33	■	■	□	–	–	–	–	–
ALC-ELU/D	91335 – blanc 91345 – noir	34	■	■	□	–	–	–	–	–
AL20-280-BM	91700 – blanc 91720 – noir 91740 – argent	35	■	■	□	–	■	■	10 m	280°
ALC-B-360	91301 – blanc 91321 – noir	36	■	■	□	–	■	■	10 m	120°
AL2-RC-plus 130	92381 – blanc 92391 – noir	37	■	■	□	–	■	■	10 m	130°
AL2-RC-plus 230	92382 – blanc 92392 – noir 92047 – argent	38	■	■	□	–	■	■	10 m	230°
AL2-RC-plus 280	92383 – blanc 92393 – noir	39	■	■	■	–	■	■	10 m	280°
AL20-280/BM-LED	91705 – blanc 91725 – noir 91745 – argent	40	■	■	■	■	■	■	10 m	280°
ALC-B-360 DECO	91351 – blanc 91352 – noir	41	■	■	□	■	■	■	10 m	120°

□ Accessoires

Luminaire HF équipés d'ampoules à basse consommation de 23 W au lieu de luminaires sans détecteur avec ampoule à incandescence de 100 W			
Mode de fonctionnement / Source d'eclairage	**Lampe fluocompacte 23 W avec DM**	**Lampe à incandescence de 100 W sans DM**	**Economie**
Consommation en kWh / an	5,75 kWh	200 kWh	194,25 kWh
Réduction d'émission de CO_2			97 kg*
Arbres disponibles pour la réduction de CO_2			x 5**
Coûts par an pour 0,20 €/kWh	**1,15 €**	**40 €**	**38,85 €**

*0,5 kg CO_2 pour la production de 1 kWh avec un mélange énergétique moyen

**1 arbre absorbe environ 20 kg CO_2 / an

Sans DM (détecteur de mouvements) = Allumage permanent (durée de commutation moyenne estimée à environ 8 h sur 24 h)

Avec DM = Lumière seulement en cas de mouvements (somme moyenne de toutes les durées de commutation 1 h en 24 h environ)