LÉGENDE

- Télécommandable
- Canal 1 pour la commande de l'éclairage
- Interrupteur crépusculaire
- Sortie de gradation 1-10 V
- Fonction de gradation
- Radar / Technologie HF
- Ampoule à LED
- Ampoule basse consommation
- Lampe halogène
- Fonction impulsion
- Restriction de l'angle de détection avec les accessoires de masquage
- Protection anti-reptation
- Montage sur socle enfichable
- Montage dans les angles intérieurs ou extérieurs
- Protection IP élevée convenant pour l'extérieur

- Tension de secteur
- Angle de détection
- Puissance de commutation
- Portée en m (approximative)
- Réglages du temps
- Valeur de luminosité
- Degré de protection
- Dimensions
- Température ambiante
- Boîtier
- Matériau de la verrine
- Douille E27
- Douille 2G7
- Douille G24q-2

SELECTIONNER EN 3 ETAPES L'APPAREIL QUI CONVIENT

1. Selon l'application

Un index des pages ordonné selon l'utilisation, le domaine d'application

2. Selon la fonctionnalité

Pictogramme dans l'index, au-dessus des caractéristiques techniques

Description des fonctions dans le titre

3. Selon le Design

Les produits sont ordonnés selon le design extérieur.

Aperçu détaillé des projecteurs et des luminaires à la page 83.