APERCU DES LUMINAIRES POUR L'INTERIEUR

Luminaire d'intérieur	N°-Article	Page	Verre	Polycarbonate	Acrylique	Technologie HF	Détection de mouvement	Portée	Angles de détection
L7	94451	8	–	■	–	–	–	–	–
L8	94446	8	–	–	■	–	–	–	–
L11	94448	9	–	–	■	–	–	–	–
L12	94452	10	–	–	■	–	–	–	–
HF-L7	94450	11	–	■	–	■	■	Ø 8 m	360°
HF-L8	94445	11	–	–	■	■	■	Ø 8 m	360°
HF-L11	94447	12	–	–	■	■	■	Ø 8 m	360°
HF-L12	94449	13	–	–	■	■	■	Ø 8 m	360°
HF-L1	94440	14	■	–	–	■	■	Ø 8 m	360°

Luminaire HF équipés d'ampoules à basse consommation de 13 W au lieu de luminaires sans détecteur avec ampoule à incandescence de 60 W

Mode de fonctionnement / Source d'éclairage	**Lampe fluocompacte 13 W avec DM**	**Lampe à incan-descence de 60 W sans DM**	**Economie**
Consommation en kWh / an	3,25 kWh	120 kWh	116,75 kWh
Réductions d'émissions CO_2			58 kg*
Arbres disponibles pour réduction de CO_2			x 3**
Coûts par an pour 0,20 € / kWh	**0,65 €**	**24 €**	**23,35 €**

*0,5 kg de CO_2 pour la production de 1 kWh avec un mélange énergétique moyen

**1 arbre absorbe environ 20 kg CO_2 / an

Sans DM (détecteur de mouvement) = Allumage permanent (durée de commutation moyenne estimée à environ 8 h sur 24 h)

Avec DM = Lumière seulement en cas de mouvement (somme moyenne de toutes les durées de commutation 1 h en 24 h environ)