


- Les obturateurs assurent une parfaite adaptation de la zone de détection des détecteurs aux conditions locales. Des sources parasites ou des zones indésirables peuvent ainsi être exclues de la zone de détection des mouvements. Les lamelles-caches sont déjà comprises dans la livraison. En cas de besoin supplémentaire, celles-ci peuvent être commandées séparément.

**Obturateurs pour détecteurs de mouvement B.E.G.**

**LUXOMAT® Indoor 180 – N°-Art. 33233**



1 pour l'occultation de la zone de détection sous la hauteur de montage (afin d'empêcher la détection de petits animaux)



Indoor 180 avec obturateur

**Filtre Anti Arc pour détecteurs de mouvement B.E.G.**

**LUXOMAT® Filtre Anti Arc – N°-Art. 10880**



L 62 x L 39 x H 24 mm

**LUXOMAT® Mini-Filtre Anti Arc – N°-Art. 10882**



L 50 x L 22 x H 10 mm

COMMUTATION A UN SEUIL DE LUMINOSITE DES DETECTEURS DE MOUVEMENT A 1 OU 2 CANAUX

| Détecteurs de mouvement | Page |   |   |       | Clip | Mesure de la lumière du jour | Détection de mouvement | Télécommandable | Portée        | Autres fonctions              |
|-------------------------|------|---|---|-------|------|------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| Indoor 180-R            | 108  | – | – | 92623 | –    | –                            | ■                      | –               | max. r = 10 m | version relais avec micro     |
| Indoor 180-R-2F         | 109  | – | – | 92616 | –    | –                            | ■                      | –               | max. r = 10 m | version relais avec micro     |
| Indoor 180-T            | 108  | – | – | 92622 | –    | –                            | ■                      | –               | max. r = 10 m | version Triac avec micro      |
| Indoor 180-SC           | 110  | – | – | 92650 | –    | –                            | ■                      | –               | max. r = 10 m | pour les minuterie d'escalier |

COMMUTATION AVEC MAITRE A 1 OU 2 CANAUX A MESURE PERMANENTE D'ECLAIREMENT

| Détecteurs de présence | Page |   |   |       | Clip | Mesure de la lumière du jour | Détection de mouvement | Télécommandable | Portée        | Autres fonctions |
|------------------------|------|---|---|-------|------|------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Indoor 180-M-2C        | 112  | – | – | 92136 | –    | ■                            | ■                      | ■               | max. r = 10 m | –                |

EXTENSION ECONOMIQUE DE LA ZONE DE DETECTION AVEC DES DETECTEURS DE PRESENCE ESCLAVES

| Détecteurs de présence | Page |   |   |       | Clip | Mesure de la lumière du jour | Détection de mouvement | Télécommandable | Portée        | Autres fonctions |
|------------------------|------|---|---|-------|------|------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Indoor 180-S           | 113  | – | – | 92135 | –    | –                            | ■                      | –               | max. r = 10 m | –                |

DETECTEURS DE PRESENCE 11-48 V

| Détecteurs de présence | Page |   |   |       | Clip | Mesure de la lumière du jour | Détection de mouvement | Télécommandable | Portée        | Autres fonctions |
|------------------------|------|---|---|-------|------|------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Indoor 180-R-11-48V-3A | 114  | – | – | 92666 | –    | ■                            | ■                      | –               | max. r = 10 m | –                |
| Indoor 180-R-11-48V-RR | 114  | – | – | 92667 | –    | ■                            | ■                      | –               | max. r = 10 m | avec Reed-Relais |

CAPTEUR DE PRESENCE POUR BUS KNX POUR COMMUTER OU VARIER

| Détecteurs de présence | Page |   |   |       | Clip | Mesure de la lumière du jour | Détection de mouvement | Télécommandable | Portée        | Autres fonctions |
|------------------------|------|---|---|-------|------|------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Indoor 180-DIM-KNX/EIB | 115  | – | – | 92436 | –    | ■                            | ■                      | –               | max. r = 10 m | variation        |

CAPTEUR DE PRESENCE POUR BUS LON

| Détecteurs de présence | Page |   |   |       | Clip | Mesure de la lumière du jour | Détection de mouvement | Télécommandable | Portée        | Autres fonctions |
|------------------------|------|---|---|-------|------|------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Indoor 180-LON         | 116  | – | – | 92663 | –    | ■                            | ■                      | ■               | max. r = 10 m | –                |

